



## Xerox - Phaser 5335

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - toner 113R00737 (black)

tonery

1 131.77 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	9.51 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	9.51 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3
typ procesora	PowerPC
szybkość procesora	400 MHz
miesięczne obciążenie	do 100000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	576 MB
poziom hałasu	max 71 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 9.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	opcja
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 216 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 700 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2350 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 75 mm max 297 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm

obsługiwane rodzaje nośników	max 431 mm papier zwykły koperty etykiety karty
obsługiwane formaty nośników	A3 A4

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6
emulacja	PostScript 3 ESC (ESC/P)
czcionki i znaki	PostScript 136 czcionek PCL 81 czcionek

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT Ethernet 10/100Base-TX

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 23.5 kg
szerokość produktu	459 mm
głębokość produktu	506 mm
wysokość produktu	375.3 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 32 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220–240 VAC, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 470 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 Server, Windows NT 4.0
Mac OS	Mac OS X 10.3.9 lub nowszy
UNIX	Red Hat Enterprise Linux 4, TurboLinux 10F, SUSE Linux 9.3 Professional, SUSE Linux 10

## Gwarancja

on site	24 miesiące - naprawa u klienta
---------	---------------------------------