

Xerox - Phaser 5500B

Drukarki - laserowe mono
wycofany



MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - toner 113R00668 (black) tonery 896.94 zł

AKCESORIA

Xerox - zestaw zszywek (008R12941) zszywki 496.37 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	2.99 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.99 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3
typ procesora	RISC
szybkość procesora	500 MHz
miesięczne obciążenie	do 300000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 30000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	512 MB
poziom hałasu	max 54 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 50 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 3 sekund
automatyczny druk dwustronny	opcja
marginesy	dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm górny 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 105 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 216 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	6
standardowa pojemność podajników	do 1100 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 5100 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy arkuszy wydrukiem do dołu 3500 arkuszy opcja 3,500 arkuszowa układarka: 3000 arkuszy układarka i 500 arkuszy taca wyjścia 3500 arkuszy opcja 3,500 arkuszowa wykańczarka: 3000 arkuszy układark
opcjonalny odbiornik papieru	tak
obsługiwane rodzaje nośników	koperty karty

	<p>papier ciężki naklejki folie</p>
obsługiwane formaty nośników	<p>Letter, Lega,, Executive, Statement, Tabloid, US Folio, Small US Postcard, Large US Postcard, A3, A4, A5, A6, B4-JIS, B5-JIS, B6-JIS, formaty użytkownika</p>

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	<p>PostScript 3 PCL 5e PCL 6</p>
czcionki i znaki	<p>137 PS czcionek 81 PCL</p>

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<p>LPT Centronics IEEE 1284 USB 2.0</p>
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet 10/100 Base-TX

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 41 kg
szerokość produktu	525 mm
głębokość produktu	640 mm
wysokość produktu	498 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	<p>min 15 % max 85 %</p>
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	<p>min 5 °C max 32 °C</p>

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	średnio 1300 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	<p>Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.x, Windows 2000, Windows XP</p>
Mac OS	<p>MacOS 9.x OS X (version 10.1+)</p>
UNIX	różne systemy Linux
Inne	Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x

Zawartość Opakowania

hardware	<p>drukarka Xerox Phaser 5500 toner startowy</p>
----------	--

instrukcja obsługi
kabel zasilający
software CD ze sterownikami

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie