



Xerox - Phaser 5500N

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - toner 113R00668 (black)

tonery

896.94 zł

Parametry podstawowe

| | |
|--|--|
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 2.99 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 2.99 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | laserowa monochromatyczna |
| format | A3 |
| typ procesora | RISC |
| szybkość procesora | 500 MHz |
| miesięczne obciążenie | do 300000 stron |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym | do 30000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| standardowa pamięć | 128 MB |
| maksymalna pamięć | 512 MB |
| poziom hałasu | max 54 dB |

Parametry Druku

| | |
|---|---|
| rozdzielczość druku mono | 1200x1200 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 50 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony | do 3 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | opcja |
| marginesy | dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm górny 5 mm |

Obsługa Nośników

| | |
|--|---|
| gramatura dla podajnika standardowego | do 105 g/m ² |
| maksymalna gramatura papieru | do 216 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 3 |
| podajnik na pojedyncze arkusze | nie |
| ręczne podawanie nośników | tak |
| opcjonalny podajnik papieru | tak |
| maksymalna liczba podajników papieru | 6 |
| standardowa pojemność podajników | do 1100 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 6100 arkuszy |
| ilość odbiorników papieru | 1 |
| pojemność odbiornika papieru | do 500 arkuszy wydrukiem do dołu do 3500 arkuszy opcja 3,500 arkuszowa układarka: 3000 arkuszy układarka i 500 arkuszy taca wyjścia do 3500 arkuszy opcja 3,500 arkuszowa wykańczarka: 3000 arkuszy układarka i 500 arkuszy taca wyjścia, 50 arkuszowy zszywacz i dziurkacz |
| opcjonalny odbiornik papieru | tak |
| obsługiwane rodzaje nośników | koperty karty papier ciężki naklejki folie |
| obsługiwane formaty nośników | Letter Legal |

Executive
Statement
Tabloid
US Folio
Small US Postcard
Large US Postcard
A3
A4
A5
A6
B4-JIS
B5-JIS
B6-JIS
formaty użytkownika

Języki i Emulacje

| | |
|-----------------------------|---|
| standardowe języki drukarki | PostScript 3 PCL 5e PCL 6 |
| czcionki i znaki | 137 PS czcionek i 81 PCL. Dodatkowo 2 MM PS czcionek przy opcjonalnym dysku twardym |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|--|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0 Ethernet 10/100 Base-TX LPT Centronics IEEE 1284 |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|-----------|
| waga produktu (netto) | ok. 41 kg |
| szerokość produktu | 525 mm |
| głębokość produktu | 640 mm |
| wysokość produktu | 498 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|-----------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 15 % max 85 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 5 °C max 32 °C |

Zasilanie

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC 220-240 VAC, 50/60 Hz |
| zużycie energii | średnio 1300 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|--|
| Windows | Windows 95 Windows 98 Windows Me Windows NT 4.x Windows 2000 Windows XP |
| Mac OS | MacOS 9.x, OS X (version 10.1+) |
| UNIX | różne systemy Linux |
| Inne | Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x |

Zawartość Opakowania

| | |
|----------|---|
| hardware | drukarka Xerox Phaser 5500N kabel zasilający instrukcja obsługi toner startowy |
| software | sterowniki na CD |

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie