



Xerox - Phaser 5500NZ

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - toner 113R00668 (black)

tonery

896.94 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	2.99 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.99 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3
typ procesora	RISC
szybkość procesora	500 MHz
miesięczne obciążenie	do 300000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 30000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	512 MB
pojemność dysku twardego	20 GB
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 50 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 3 sekund
automatyczny druk dwustronny	opcja
marginesy	dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm górny 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 105 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 216 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	6
standardowa pojemność podajników	do 1100 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 6100 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy wydrukiem do dołu do 3500 arkuszy opcja 3,500 arkuszowa układarka: 3000 arkuszy układarka i 500 arkuszy taca wyjścia do 3500 arkuszy opcja 3,500 arkuszowa wykańczarka: 3000 arkuszy układarka i 500 arkuszy taca wyjścia, 50 arkuszowy zszywacz i dziurkacz
opcjonalny odbiornik papieru	tak
obsługiwane rodzaje nośników	koperty karty papier ciężki naklejki folie

obsługiwane formaty nośników	Letter Legal Executive Statement Tabloid US Folio Small US Postcard Large US Postcard A3 A4 A5 A6 B4-JIS B5-JIS B6-JIS formaty użytkownika
------------------------------	---

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	137 PS czcionek i 81 PCL dodatkowo 2 MM PS czcionek na dysku twardym

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10/100 Base-TX LPT Centronics IEEE 1284

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	wysokość 640 mm
waga produktu (netto)	ok. 41 kg
szerokość produktu	498 mm
głębokość produktu	525 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220-240 VAC, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 1300 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 95 Windows 98 Windows Me Windows NT 4.x Windows 2000 Windows XP
Mac OS	MacOS 9.x, OS X (version 10.1+)
UNIX	różne systemy Linux
Inne	Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Xerox Phaser 5500NZ kabel zasilający instrukcja obsługi toner startowy
software	sterowniki na CD

