



Xerox - Phaser 6022V_NI (6022V_NI)

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|-----------------------------------|--------|-----------|
| Xerox - toner 106R02761 (magenta) | tonery | 276.31 zł |
| Xerox - toner 106R02760 (cyan) | tonery | 281.47 zł |
| Xerox - toner 106R02762 (yellow) | tonery | 283.77 zł |
| Xerox - toner 106R02763 (black) | tonery | 405.90 zł |

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

| | | |
|--|--------|-----------|
| Lambda - toner zamiennik 106R02759 (black) LAM | tonery | 36.43 zł |
| Lambda - toner zamiennik 106R02762 (yellow) LAM | tonery | 36.43 zł |
| Printé - toner zamiennik 106R02760 (cyan) PRI | tonery | 37.88 zł |
| Printé - toner zamiennik 106R02761 (magenta) PRI | tonery | 37.88 zł |
| Printé - toner zamiennik 106R02762 (yellow) PRI | tonery | 37.88 zł |
| Printé - toner zamiennik 106R02763 (black) PRI | tonery | 37.88 zł |
| Lambda - toner zamiennik 106R02760 (cyan) LAM | tonery | 39.04 zł |
| Lambda - toner zamiennik 106R02761 (magenta) LAM | tonery | 39.04 zł |
| Ecojet - toner zamiennik 106R02760 (cyan) ECO | tonery | 87.82 zł |
| Ecojet - toner zamiennik 106R02761 (magenta) ECO | tonery | 87.82 zł |
| Ecojet - toner zamiennik 106R02762 (yellow) ECO | tonery | 87.82 zł |
| Ecojet - toner zamiennik 106R02763 (black) ECO | tonery | 94.10 zł |
| Black Point - toner zamiennik 106R02762 (yellow) BP | tonery | 119.89 zł |
| Black Point - toner zamiennik 106R02760 (cyan) BP | tonery | 128.45 zł |
| Black Point - toner zamiennik 106R02761 (magenta) BP | tonery | 128.45 zł |
| Black Point - toner zamiennik 106R02763 (black) BP | tonery | 197.44 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|---|--|
| miejsce użytkowania | dom/małe biuro |
| przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst i grafika |
| rodzaj urządzenia | jednofunkcyjne - tylko funkcja druku |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 20.3 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 1.73 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 104.46 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 12.64 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | laserowa kolorowa |
| format | A4 |
| typ procesora | ARM11MP |
| szybkość procesora | 525 MHz |
| miesięczne obciążenie | do 30000 stron |
| wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym | do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym | do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym | do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym | do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| standardowa pamięć | 256 MB |
| maksymalna pamięć | 256 MB |
| pojemność dysku twardego | 0 GB |
| poziom hałasu | max 49.1 dB |

Parametry Druku

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| rozdzielczość druku mono | do 1200x2400 dpi |
| rozdzielczość druku w kolorze | do 1200x2400 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 18 stron A4/min |

| | |
|---|---|
| szybkość drukowania w kolorze | do 18 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony mono | do 12 sekund |
| czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 13 sekund |
| czas nagrzewania | do 35 sekund (z trybu oszczędzania energii) |
| automatyczny druk dwustronny | nie |

Obsługa Nośników

| | |
|--|---|
| gramatura dla podajnika standardowego | do 163 g/m ² |
| maksymalna gramatura papieru | do 163 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 1 |
| podajnik na pojedyncze arkusze | nie |
| ręczne podawanie nośników | nie |
| opcjonalny podajnik papieru | nie |
| maksymalna liczba podajników papieru | 1 |
| standardowa pojemność podajników | do 150 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 150 arkuszy |
| pojemność podajnika (koperty) | do 5 sztuk |
| ilość odbiorników papieru | 1 |
| pojemność odbiornika papieru | do 100 arkuszy |
| opcjonalny odbiornik papieru | nie |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76 mm max 216 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm max 356 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły papier dokumentowy karton koperty etykiety papier makulaturowy papier bond koperty |
| obsługiwane formaty nośników | A4 koperty |

Języki i Emulacje

| | |
|------------------------------------|---|
| standardowe języki drukarki | PostScript 3 PCL 5c PCL 6 PDF (Direct) |
| czcionki i znaki | 81 czcionek PostScript 81 czcionek PCL 16 czcionek PDF |

Komunikacja

| | |
|--|---|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| wireless - druk przez WiFi | tak |
| NFC | nie (opcja) |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB (2.0 High Speed) Wireless (b/g/n) Ethernet (10/100 Base-TX) Wi-Fi Direct |
| drukowanie z chmury | nie |
| drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (Apple AirPrint, Xerox PrintBack) |

Wymiary i Waga

| | |
|------------------------------|--------------------|
| szerokość opakowania | 508 mm |
| głębokość opakowania | 505 mm |
| wysokość opakowania | 391 mm |
| waga produktu (netto) | ok. 12.4 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 12.4 kg |
| szerokość produktu | 397 mm |

głębokość produktu 398 mm
wysokość produktu 246 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 10 %
max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 10 °C
max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (220-240V) (50/60 Hz 5 A)
sieciowe AC (110-127V) (50/60 Hz 7 A)
zużycie energii średnio 340 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows Server 2012, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP, Windows 10
Mac OS Mac OS w wersji 10.5 lub nowszy
UNIX Ubuntu
inne Fedora Core 15-17, Redhat Enterprise 4 and 5, SUSE 11, 12,

Zawartość Opakowania

hardware Drukarka Phaser 6022, kaseta z tonerem (wydajność do 500 stron), Skrócona instrukcja instalacji, skrócona instrukcja obsługi, płyta CD z oprogramowaniem i dokumentacją, kabel zasilający, kabel USB

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie