



Xerox - Phaser 6110

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	14.79 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	80.09 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	25.07 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
format	A4
szybkość procesora	300 MHz
miesięczne obciążenie	do 24000 stron
standardowa pamięć	32 MB
poziom hałasu	max 56 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x600 dpi IQ
rozdzielczość druku w kolorze	2400x600 dpi IQ
szybkość drukowania mono	do 16 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 4 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 14 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 16 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
maksymalna liczba podajników papieru	1
standardowa pojemność podajników	do 150 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 150 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	karty koperty papier błyszczący etykiety papier zwykły folie
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki **GDI**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN **nie**
standardowe rozwiązania komunikacyjne **USB 2.0 Hi-Speed**

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) **ok. 13.6 kg**
szerokość produktu **390 mm**
głębokość produktu **344 mm**
wysokość produktu **265 mm**

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji **min 20 %
max 80 %**
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji **min 10 °C
max 32 °C**

Zasilanie

rodzaj zasilania **sieciowe AC 220 – 240 V, 50/60 Hz**
zużycie energii **średnio 300 W**
Energy Star **tak**

Wymagania Systemowe

Windows **Windows 98/Me/NT 4.0/2000/Server 2003/XP Pro/ XP Home
SP 1 lub nowszy**
Mac OS **Mac OS 10.3-10.4**

Zawartość Opakowania

hardware **drukarka Xerox Phaser 6110
kabel zasilający
toner startowy**
software **CD ze sterownikami**

Gwarancja

service **24 miesiące - w serwisie**