



Xerox - Phaser 6110MFP/S

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	14.79 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	80.09 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	25.07 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) dla cyan
wydajność tonera standardowego (mono)	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) dla cyan
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	128 MB
miesięczne obciążenie	do 24200 stron
poziom hałasu	max 56 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 2400x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 16 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 4 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 14 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginasy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
--	------------

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
-----------------------------	------------

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi
kopiowanie w kolorze	nie
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 16 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 4 kopii/min
inne funkcje	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2

automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 150 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 450 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier papier błyszczący, koperty etykiety folie wizytówki
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, B5, Letter, Legal, Executive

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	GDI
-----------------------------	-----

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10/100Base-Tx

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 20.5 kg
szerokość produktu	466 mm
głębokość produktu	429 mm
wysokość produktu	486 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220 – 240 VAC, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 350 W
tryb zmniejszonego poboru mocy	nie
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98 Windows Me Windows NT 4.0 Windows 2000 Windows XP Windows 2003
Mac OS	Macintosh 10.3-10.4
UNIX	RedHat 8.0- 9.0 Fedora Core 1, 2, 3 Mandrake 9.0- 10.1 SuSE 8.2-9.2

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Phaser 6110MFP/S kabel zasilający instrukcja obsługi tonery startowe
software	CD ze sterownikami

Inne

	IPP	nie
zapisywanie prac na HDD		nie
znak wodny		nie

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------