



Xerox - Phaser 6110MFP/X

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	14.79 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	80.09 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	25.07 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	128 MB
miesięczne obciążenie	do 24200 stron
poziom hałasu	max 56 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 2400x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 16 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 4 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 14 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 320 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	nie
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	tak
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze tak

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania 1200x1200 dpi
kopiowanie w kolorze tak
szybkość kopiowania monochromatycznego do 16 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze do 4 kopii/min
automatyczne kopiowanie dwustronne nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników do 90 g/m²
ilość podajników w standardzie 2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) tak
podajnik na pojedyncze arkusze tak
opcjonalny podajnik papieru tak
pojemność podajnika głównego do 150 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF) do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników do 450 arkuszy
pojemność odbiornika papieru do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość) min 76 mm
max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość) min 127 mm
max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników papier
koperty
papier błyszczący,
etykiety
folie
karty
obsługiwane formaty nośników A4,
A5,
B5,
Letter,
Legal,
Executive

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki GDI

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0
Ethernet 10/100Base-Tx

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 20.5 kg
szerokość produktu 466 mm
głębokość produktu 429 mm
wysokość produktu 486 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %
max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 15 °C
max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC 220 – 240 VAC, 50/60 Hz
zużycie energii średnio 350 W

tryb zmniejszonego poboru mocy nie
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 98
Windows Me
Windows NT 4.0
Windows 2000
Windows XP
Windows 2003
Mac OS Macintosh 10.3-10.4
UNIX RedHat 8.0- 9.0
Fedora Core 1, 2, 3
Mandrake 9.0- 10.1
SuSE 8.2-9.2

Zawartość Opakowania

hardware drukarka Phaser 6110MFP/X
kabel zasilający
instrukcja obsługi
tonery startowe
software CD ze sterownikami

Inne

IPP nie
zapisywanie prac na HDD nie
znak wodny nie

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie