



Xerox - Phaser 6110N

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	14.79 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.46 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	80.09 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	30.51 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
format	A4
szybkość procesora	300 MHz
miesięczne obciążenie	do 24200 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku w kolorze	2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 16 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 4 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 14 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 26 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie ręczny
marginasy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	1
standardowa pojemność podajników	do 150 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 150 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane formaty nośników	Letter, Legal, Folio, Executive, Statement, Index card, A4,

A5,
A,
B5-ISO,
B5-JIS.
Koperty:
#10 Commercial,
Monarch,
DL,
C5,
C6

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki GDI

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0 Hi-Speed
Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet
CentreWare IS Web Server wbudowany serwer

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 13.6 kg
waga w opakowaniu ok. 17 kg
szerokość produktu 383 mm
głębokość produktu 344 mm
wysokość produktu 265 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 10 %
max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 10 °C
max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC 220–240 VAC/110–127 VAC przy 50/60 Hz
zużycie energii średnio 380 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows 98,
Me,
NT 4.0,
2000,
XP,
2003,
Mac OS Mac OS 10.3-10.4
UNIX Red Hat 7.1,
Mandrake 8.0,
SuSE 7.1,
Caldera,
Open Linux 3.1,
TurboLinux 7.0,
Slackware 8.1

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie