



Xerox - Phaser 6120N

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - bęben 108R00691 (cyan, magenta, yellow, black)

bębny

972.65 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	9.76 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6.69 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	56.65 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	27.84 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
format	A4
typ procesora	32 bit RISC
szybkość procesora	300 MHz
miesięczne obciążenie	do 35000 stron
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	640 MB
poziom hałasu	max 54 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400 dpi w trybie Enhanced
rozdzielczość druku w kolorze	2400 dpi w trybie Enhanced
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 5 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 13 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 22 sekund
automatyczny druk dwustronny	opcja
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 200 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 700 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 200 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	karty koperty papier błyszczący etykiety

	papier zwykły folie
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 A6 koperty 10 (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5)

Języki i Emulacje

emulacja	PostScript 3 PCL 5e PCL 6 PCL 5c
czcionki i znaki	139 Resident PostScript czcionek 81 czcionek PCL

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed LPT Centronics IEEE 1284 Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 20.2 kg
waga w opakowaniu	ok. 24.4 kg
szerokość produktu	442 mm
głębokość produktu	341 mm
wysokość produktu	395 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220-240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 450 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98/Me/NT 4.0/2000/Server 2003/XP Pro/ XP Home SP 1 lub nowszy
Mac OS	Mac OS 9.2/OS X version 10.2 lub nowszy
UNIX	Linux Red Hat/SuSe

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Xerox Phaser 6120N kabel zasilający toner startowy
software	CD ze sterownikami

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
----------------	---------------------------------