



Xerox - Phaser 6121MFP

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|--|--------|-----------|
| Xerox - bęben 108R00868 (black, cyan, magenta, yellow) | bębny | 461.27 zł |
| Xerox - toner 106R01476 (black) | tonery | 536.75 zł |
| Xerox - toner 106R01473 (cyan) | tonery | 739.24 zł |
| Xerox - toner 106R01474 (magenta) | tonery | 739.24 zł |
| Xerox - toner 106R01475 (yellow) | tonery | 739.24 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|--|--|
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 21.47 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 21.47 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 110.18 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 110.18 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | laserowa kolor |
| format | A4 |
| drukowanie poufne | nie |
| wydajność tonera startowego (mono) | do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera startowego (kolor) | do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego (mono) | do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego (kolor) | do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| funkcja oszczędzania tonera | tak |
| standardowa pamięć | 128 MB |
| maksymalna pamięć | 128 MB |
| miesięczne obciążenie | do 35000 stron |
| szybkość procesora | 120 MHz |
| poziom hałasu | max 67 dB |

Parametry Druku

| | |
|--|--|
| rozdzielczość druku mono | do 1200x600 dpi |
| rozdzielczość druku kolorowego | do 1200x600 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 20 stron A4/min |
| szybkość drukowania w kolorze | do 5 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony mono | do 11 sekund w mono |
| czas nagrzewania | do 26 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | nie |
| marginesy | prawy 5 mm lewy 5 mm dolny 5 mm górnny 5 mm |

Parametry Faksu

| | |
|--|-----|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | nie |
|--|-----|

Parametry Skanera

| | |
|-------------------------------|-----|
| technologia skanowania | CIS |
| skanowanie w kolorze | tak |

| | |
|--------------------------------------|--|
| skanowanie dwustronne | nie |
| skanowanie do e-maila | nie |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 600x600 dpi |
| rozszerzona rozdzielczość skanowania | do 4800x4800 dpi |
| skanowanie do plików w formacie | PDF, JPEG, TIFF |
| inne cechy | skanowanie do PC, skanowanie do USB |

Parametry Kopiowania

| | |
|--|-----------------------|
| rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
| kopiowanie w kolorze | tak |
| szybkość kopiowania monochromatycznego | do 20 kopii/min |
| szybkość kopiowania w kolorze | do 5 kopii/min |
| zakres skalowania | min 50 % max 200 % |
| ilość kopii na arkuszu, N-up | do 2 kopii/arkusz |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | nie |

Obsługa Nośników

| | |
|---|--|
| maksymalna gramatura nośników | do 209 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 1 |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | nie |
| podajnik na pojedyncze arkusze | tak |
| opcjonalny podajnik papieru | tak |
| pojemność podajnika głównego | do 200 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 200 arkuszy |
| możliwość drukowania kopert | nie |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 92 mm max 216 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 184 mm max 356 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | kserograficzny, papier na wizytówki, karton, kartki pocztowe, etykiety, zwykły papier, papier makulaturowy |
| obsługiwane formaty nośników | A4 |

Języki i Emulacje

| | |
|-----------------------------|-----|
| standardowe języki drukarki | GDI |
|-----------------------------|-----|

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| ethernet - druk w sieci LAN | nie |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB Hi-Speed |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|---|
| wymiary opakowania | wysokość 533 mm głębokość 508 mm szerokość 588 mm |
| waga produktu (netto) | ok. 19.2 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 20 kg |
| szerokość produktu | 405 mm |
| głębokość produktu | 427 mm |
| wysokość produktu | 375 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|----------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 15 % |
|---|----------|

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji

| |
|-----------|
| max 85 % |
| min 10 °C |
| max 35 °C |

Zasilanie

| | |
|------------------|--|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (220-240V) 220–240 VAC, 50/60 Hz; Power consumption (220V) |
| zużycie energii | średnio 442 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|--|
| Windows | Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 lub nowszy |
| Mac OS | Mac OS X w wersji 10.3 lub nowszy |

Inne

| | |
|-------------------------|-----|
| IPP | nie |
| zapisywanie prac na HDD | nie |
| znak wodny | tak |

Gwarancja

| | |
|---------|--------------------------|
| service | 24 miesiące - w serwisie |
|---------|--------------------------|