



Xerox - Phaser 6121MFP/N

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - bęben 108R00868 (black, cyan, magenta, yellow)	bębny	461.27 zł
Xerox - toner 106R01476 (black)	tonery	536.75 zł
Xerox - toner 106R01473 (cyan)	tonery	739.24 zł
Xerox - toner 106R01474 (magenta)	tonery	739.24 zł
Xerox - toner 106R01475 (yellow)	tonery	739.24 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	21.47 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	21.47 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	110.18 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	110.18 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	128 MB
miesięczne obciążenie	do 35000 stron
szybkość procesora	120 MHz
poziom hałasu	max 67 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 5 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 11 sekund w mono
czas nagrzewania	do 26 sekund
automatyczny druk dwustronny	opcja
marginesy	prawy 5 mm lewy 5 mm dolny 5 mm górnny 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 380 stron A4
faksowanie w kolorze	tak

kompresja	MH MR MMR
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	tak
szybkie wybieranie	do 220 lokacji
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	nie
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 4800x4800 dpi
skanowanie do plików w formacie	PDF, JPEG, TIFF
inne cechy	skanowanie do wiadomości email, skanowanie do PC (przez Scan Dashboard), skanowanie do PC/Mac (przez TWAIN), skanowanie do WIA, Skanuj do FTP, skanowanie do nośnika pamięci USB

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 20 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 5 kopii/min
zakres skalowania	min 50 % max 200 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 2 kopii/arkusz
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 209 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 200 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 35 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 735 arkuszy
możliwość drukowania kopert	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 92 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 184 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	kserograficzny, papier na wizytówki, karton, kartki pocztowe, etykiety, zwykły papier, papier makulaturowy
obsługiwane formaty nośników	A4

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	GDI
-----------------------------	-----

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10/100Base-T Ethernet

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	wysokość 588 mm głębokość 508 mm szerokość 597 mm
waga produktu (netto)	ok. 19.9 kg
szerokość produktu	432 mm
głębokość produktu	427 mm
wysokość produktu	405 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220–240 VAC, 50/60 Hz; Power consumption (220V)
zużycie energii	średnio 442 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 lub nowszy
Mac OS	Mac OS X w wersji 10.3 lub nowszy

Inne

IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	tak

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
----------------	---------------------------------