



Xerox - Phaser 6125 N

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik TX6125YN zgodny z XEROX 106R01337 (yellow) PRI

tonery

54.12 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	14.85 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	67.62 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	23.93 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
szybkość procesora	333 MHz
miesięczne obciążenie	do 40000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
poziom hałasu	max 64 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 16 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 12 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 14 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 17 sekund
czas nagrzewania	do 30 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 251 arkuszy

ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, papier błyszczący, koperty, etykiety, brystol, wizytówki
obsługiwane formaty nośników	A4

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	GDI
-----------------------------	-----

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 543 mm głębokość 518 mm wysokość 565 mm
waga produktu (netto)	ok. 17.2 kg
waga w opakowaniu	ok. 21 kg
szerokość produktu	400 mm
głębokość produktu	394 mm
wysokość produktu	389 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 110–127 V, 50/60 Hz lub 220–240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 280 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows 2003 Server, Windows XP, Windows XP Home Edition (SP1 lub nowszy), Windows Vista
UNIX	SUSE 9.2/9.3, Turbo Linux 10, Red Hat ES3/ES4, Fedora Core 1, Yellow Dog 3.X

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Phaser 6125, kasety z tonerem (500 stron w trybie kolorowym i czarno-białym), oprogramowanie i dokumentacja CD, instrukcja instalacji i skrócona instrukcja obsługi, książeczka gwarancyjna, karta rejestracyjna,
----------	---

kabel zasilania

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie