



Xerox - Phaser 6128MFP

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/male biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	17.45 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.63 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	86.6 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	17.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego (mono)	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 3100 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	384 MB
maksymalna pamięć	384 MB
miesięczne obciążenie	do 40000 stron
szybkość procesora	400 MHz
poziom hałasu	max 62 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 600x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 16 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 12 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 14 sekund w mono
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	prawy 5 mm lewy 5 mm dolny 5 mm górny 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
kompresja	MH, MR, MMR, JBIG, JPEG
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak

wysyłanie grupowe	tak
szybkie wybieranie	do 200 lokacji
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	tak
zdalny dostęp	tak
PC-FAX	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skanowanie do plików w formacie	JPEG, PDF, TIFF, multipage PDF, wielostronicowy TIFF

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 16 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 12 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie
inne funkcje	pomniejszenie/powiększenie (25%-400%), kopiowanie „n” stron na arkuszu, plakat, autodopasowanie, klonowanie, sortowanie, kopiowanie dokumentów tożsamości

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 216 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność podajnika głównego	do 251 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 35 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 286 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.6 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier na wizytówki karton okładki koperty etykiety papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A4

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	GDI
-----------------------------	-----

emulacja PCL 6
czcionki i znaki 81 PCL

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak
wireless - druk przez WiFi nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne Ethernet 10/100 Base-TX
USB Hi-Speed
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne wireless IEEE802.11a/b/g

Wymiary i Waga

wymiary opakowania wysokość 741 mm
głębokość 653 mm
szerokość 593 mm
waga produktu (netto) ok. 31 kg
szerokość produktu 425 mm
głębokość produktu 507 mm
wysokość produktu 585 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 10 %
max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 10 °C
max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (220-240V) 220-240 VAC, 50/60 Hz;
zużycie energii średnio 360 W
tryb zmniejszonego poboru mocy nie
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000 (SP3 lub wyższa),
Windows XP,
Windows Vista,
Windows Server 2003/2008
Mac OS Mac OS wersja 10.3 i wyższa
UNIX Linux: SUSE,
Red Hat

Zawartość Opakowania

hardware urządzenie Phaser6128MFP,
kasetę z tonerem (1 000 stron w standardzie (CMYK)),
przewód do faksu i przewód zasilający
software dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją (instrukcja
dotycząca instalacji i użytkownika, oświadczenie
dotyczące gwarancji),
dysk CD z oprogramowaniem Scan to PC Desktop

Inne

IPP nie
zapisywanie prac na HDD nie
znak wodny tak

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie