



Xerox - Phaser 6140

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	18.85 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	18.85 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	93.6 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	93.6 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
szybkość procesora	400 MHz
miesięczne obciążenie	do 40000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 2600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	1280 MB
poziom hałasu	max 63 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 18 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 12 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 13 sekund
automatyczny druk dwustronny	opcja
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 501 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	zwykły papier, błyszczący,

obsługiwane formaty nośników **koperty,
etykiety,
wizytówki,
kartki pocztowe
A4**

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki **PostScript 3**
emulacja **PCL 6**
czcionki i znaki **136 czcionek PostScript
81 czcionek PCL**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN **tak**
standardowe rozwiązania komunikacyjne **USB 2.0 2.0 Hi-Speed
Ethernet 10/100Base-TX 10/100 Base-TX Ethernet**
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne **wireless 097S03741**

Wymiary i Waga

wymiary opakowania szerokość **572 mm**
głębokość **542 mm**
wysokość **590 mm**
waga produktu (netto) ok. **18.4 kg**
waga w opakowaniu ok. **23.5 kg**
szerokość produktu **400 mm**
głębokość produktu **457 mm**
wysokość produktu **415 mm**

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min **15 %**
max **85 %**
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min **10 °C**
max **32 °C**

Zasilanie

rodzaj zasilania **sieciowe AC (220-240V) 220-240 VAC, 50/60 Hz**
zużycie energii średnio **280 W**
Energy Star **tak**

Wymagania Systemowe

Windows **Windows 2000,
Windows XP,
Windows Vista,
Windows Server 2003,
Windows Server 2008**
Mac OS **Mac OS 10.3 i nowsze**
UNIX **SUSE,
Red Hat,
TurboLinux 10 Desktop**

Zawartość Opakowania

hardware **drukarka Phaser 6140,
startowe kasety z tonerem (1 000 (CMYK) wydajność
druku),
przewód zasilający**
software **plyta CD z oprogramowaniem i dokumentacją (instrukcja
użytkownika, skrótkowa instrukcja instalacji, karta
rejestracyjna, książeczka gwarancyjna)**

Gwarancja

service **24 miesiące - w serwisie**