



## Xerox - Phaser 6280DN

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### Parametry podstawowe

---

<b>miejsce użytkowania</b>	<b>firma</b>
<b>przeznaczenie do druku</b>	<b>mono/kolor - tekst i grafika</b>
<b>rodzaj urządzenia</b>	<b>jednofunkcyjne - tylko funkcja druku</b>
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>12.39 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>4.25 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>64.63 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>19.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa kolor</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>400 MHz</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	<b>do 70000 stron</b>
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym</b>	<b>do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym</b>	<b>do 2200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	<b>do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym</b>	<b>do 5900 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>256 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>1280 MB</b>
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 63 dB</b>

### Parametry Druku

---

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>600x600 dpi x4</b>
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>600x600 dpi x4</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	<b>do 30 stron A4/min</b>
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	<b>do 25 stron A4/min</b>
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	<b>do 10 sekund</b>
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	<b>do 10 sekund</b>
<b>czas nagrzewania</b>	<b>do 22 sekund</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>marginesy</b>	<b>górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm</b>

### Obsługa Nośników

---

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	<b>do 90 g/m<sup>2</sup></b>
<b>maksymalna gramatura papieru</b>	<b>do 220 g/m<sup>2</sup></b>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>2</b>
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>nie</b>
<b>ręczne podawanie nośników</b>	<b>nie</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>tak</b>
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	<b>3</b>
<b>standardowa pojemność podajników</b>	<b>do 400 arkuszy</b>
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	<b>do 950 arkuszy</b>
<b>ilość odbiorników papieru</b>	<b>1</b>
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	<b>do 300 arkuszy</b>

opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min <b>76.2</b> mm max <b>220</b> mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min <b>127</b> mm max <b>356</b> mm
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier zwykły</b> <b>papier na wizytówki</b> <b>karton</b> <b>koperty</b> <b>papier błyszczący</b> <b>karty</b> (kartki pocztowe) <b>papier dziurkowany</b> <b>etykiety</b> <b>papier firmowy</b> <b>papier zwykły</b> <b>papier ekologiczny</b> <b>folie</b> <b>papier do druku broszur</b> (potrójnie składany papier do broszur)
obsługiwane formaty nośników	<b>A4</b>

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	<b>PostScript 3</b>
emulacja	<b>PCL 5e</b> <b>PCL 6</b>
czcionki i znaki	<b>81 czcionek PCL</b> <b>136 czcionek PostScript</b>

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	<b>tak</b>
wireless - druk przez WiFi	<b>nie</b>
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>USB 2.0 Hi-Speed</b> <b>Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet</b>
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	<b>wireless IEEE802.11a/b/g</b>
wspierane protokoły sieciowe	<b>FTP,</b> <b>HTTP,</b> <b>HTTPs,</b> <b>IPP,</b> <b>LPR,</b> <b>SNMP w wersji 1,</b> <b>SNMP w wersji 2,</b> <b>SNMP w wersji 3,</b> <b>TCP/IP,</b> <b>UDP</b>

## Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość <b>560</b> mm głębokość <b>650</b> mm wysokość <b>600</b> mm
waga produktu (netto)	ok. <b>31</b> kg
szerokość produktu	<b>400</b> mm
głębokość produktu	<b>490</b> mm
wysokość produktu	<b>473</b> mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min <b>10</b> % max <b>32</b> %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min <b>5</b> °C max <b>85</b> °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	<b>sieciowe AC (220-240V)</b> 220-240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio <b>450</b> W
Energy Star	<b>tak</b>

## **Wymagania Systemowe**

---

<b>Windows</b>	Windows 2000 lub nowszy, Windows Vista
<b>Mac OS</b>	Mac OS X wersje 10.3-10.5
<b>UNIX</b>	Linux

## **Zawartość Opakowania**

---

<b>hardware</b>	drukarka Phaser 6280DN, Kasety z tonerem o wydajnościach 2200 stron (CMY) oraz 3000 stron (K), Przewód zasilający
<b>software</b>	dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją (instrukcja użytkownika, skrótkowa instrukcja instalacji, karta rejestracyjna, książeczka gwarancyjna)

## **Gwarancja**

---

<b>service</b>	24 miesiące - w serwisie
----------------	--------------------------