



Xerox - Phaser 6300DN

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - bęben 108R00645 (black)

bębny

1 768.25 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.49 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	80.27 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	17.96 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
format	A4
typ procesora	32 bit RISC
szybkość procesora	800 MHz
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) cyan dla z toner o standardowej pojemności do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) magenta do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) yellow
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
poziom hałasu	max 55 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku w kolorze	2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 25 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 12 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
standardowa pojemność podajników	do 700 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 700 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 90 mm

niestandardowe wymiary nośników (długość)	max 140 mm min 220 mm max 900 mm
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 JIS Executive Statement US Folio A/Letter Legal

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PostScript 3
czcionki i znaki	139 wbudowanych czcionek PS i 81 PCL

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 35 kg
szerokość produktu	429 mm
głębokość produktu	580 mm
wysokość produktu	457 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220-240 VAC, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 580 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98SE Windows Me Windows NT 4.0 (SP6) Windows 2000 Windows XP Windows Server 2003
Mac OS	MacOS 9.1, MacOS X version 10.2 lub nowsze
UNIX	Sun Solaris 2.8, 2.9, 2.10, HP/UX 11.x,

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Phaser 6350DN kabl zasilający tonery startowe instrukcja obsługi
software	CD ze sterownikami

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------