



## Xerox - Phaser 6350DP

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - bęben 108R00645 (black)

bębny

1 768.25 zł

### Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	4.98 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.98 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	39.86 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	39.86 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
format	A4
typ procesora	32 bit RISC
szybkość procesora	800 MHz
miesięczne obciążenie	do 120000 stron
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
poziom hałasu	max 69.5 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 35 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 10 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak 65 - 163 g/m <sup>2</sup> z każdej tacy
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 216 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 216 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 700 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 700 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier, papier powlekany, papier błyszczący koperty, karton, naklejki,

obsługiwane formaty nośników	folie A4, A5, B5 JIS, Executive, Statement, US Folio, A/Letter, Legal
------------------------------	---

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	139 wbudowanych czcionek PS, 81 PCL

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 35 kg
szerokość produktu	429 mm
głębokość produktu	580 mm
wysokość produktu	457 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 5 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 32 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 110-127 VAC, 50/60 Hz, 220-240 VAC, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 580 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Microsoft Windows NT 4.0 SP6, Microsoft Windows 98/ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003
Mac OS	Apple MacOS 9.x, Apple MacOS X 10.2 or later
UNIX	Red Hat Linux 9, SunSoft Solaris 2.8, SunSoft Solaris 2.9, SuSE Linux 9.x, Red Hat Fedora Core 1
inne	HP-UX 11.x, IBM AIX 4.3.3, Novell NetWare 5.x, Novell NetWare 6.5

## Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------