



## Xerox - Phaser 6350DP

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - bęben 108R00645 (black)

bębny

1 768.25 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>4.98</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>4.98</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>39.86</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>39.86</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>typ procesora</b>	32 bit <b>RISC</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>800</b> MHz
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>120000</b> stron
<b>standardowa pamięć</b>	<b>256</b> MB
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>1024</b> MB
<b>poziom hałasu</b>	max <b>69.5</b> dB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>2400x600</b> dpi
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>2400x600</b> dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>35</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>35</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	do <b>10</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b> 65 - 163 g/m <sup>2</sup> z każdej tacy
<b>marginesy</b>	górny <b>5</b> mm dolny <b>5</b> mm lewy <b>5</b> mm prawy <b>5</b> mm

### Obsługa Nośników

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do <b>216</b> g/m <sup>2</sup>
<b>maksymalna gramatura papieru</b>	do <b>216</b> g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>2</b>
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>nie</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>nie</b>
<b>ręczne podawanie nośników</b>	<b>nie</b>
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	<b>2</b>
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do <b>700</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>700</b> arkuszy
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>250</b> arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	<b>nie</b>
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier,</b> <b>papier powlekany,</b> <b>papier błyszczący koperty,</b> <b>karton,</b> <b>naklejki,</b>

obsługiwane formaty nośników  
folie  
A4,  
A5,  
B5 JIS,  
Executive,  
Statement,  
US Folio,  
A/Letter,  
Legal

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki PCL 5c  
emulacja PostScript 3  
czcionki i znaki 139 wbudowanych czcionek PS,  
81 PCL

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak  
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0 Hi-Speed  
Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 35 kg  
szerokość produktu 429 mm  
głębokość produktu 580 mm  
wysokość produktu 457 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 5 %  
max 85 %  
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 5 °C  
max 32 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC 110-127 VAC, 50/60 Hz, 220-240 VAC, 50/60 Hz  
zużycie energii średnio 580 W  
Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

Windows Microsoft Windows NT 4.0 SP6,  
Microsoft Windows 98/ME,  
Microsoft Windows 2000,  
Microsoft Windows XP,  
Microsoft Windows Server 2003  
Mac OS Apple MacOS 9.x,  
Apple MacOS X 10.2 or later  
UNIX Red Hat Linux 9,  
SunSoft Solaris 2.8,  
SunSoft Solaris 2.9,  
SuSE Linux 9.x,  
Red Hat Fedora Core 1  
inne HP-UX 11.x,  
IBM AIX 4.3.3,  
Novell NetWare 5.x,  
Novell NetWare 6.5

## Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie