



Xerox - Phaser 6350DX

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - bęben 108R00645 (black)

bębny

1 768.25 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	4.98 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.98 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	39.86 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	39.86 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
format	A4
typ procesora	32 bit RISC
szybkość procesora	800 MHz
miesięczne obciążenie	do 120000 stron
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	20 GB
poziom hałasu	max 69.5 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 35 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 10 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak 65 - 163 g/m ² z każdej tacy
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 216 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 216 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 700 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1800 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier, papier powlekany, papier błyszczący koperty, karton,

obsługiwane formaty nośników **naklejki,
folie**
**A4,
A5,
B5 JIS,
Executive,
Statement,
US Folio,
A/Letter,
Legal**

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki **PCL 5c**
emulacja **PostScript 3**
czcionki i znaki **139 wbudowanych czcionek PS,
81 PCL**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN **tak**
standardowe rozwiązania komunikacyjne **USB 2.0 Hi-Speed
Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet**

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) **ok. 55.6 kg**
szerokość produktu **429 mm**
głębokość produktu **580 mm**
wysokość produktu **798 mm**

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji **min 5 %
max 85 %**
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji **min 5 °C
max 32 °C**

Zasilanie

rodzaj zasilania **sieciowe AC 110-127 VAC, 50/60 Hz, 220-240 VAC, 50/60
Hz**
zużycie energii **średnio 580 W**
Energy Star **tak**

Wymagania Systemowe

Windows **Microsoft Windows NT 4.0 SP6,
Microsoft Windows 98/ME,
Microsoft Windows 2000,
Microsoft Windows XP,
Microsoft Windows Server 2003**
Mac OS **Apple MacOS 9.x,
Apple MacOS X 10.2 or later**
UNIX **Red Hat Linux 9,
SunSoft Solaris 2.8,
SunSoft Solaris 2.9,
SuSE Linux 9.x,
Red Hat Fedora Core 1**
inne **HP-UX 11.x,
IBM AIX 4.3.3,
Novell NetWare 5.x,
Novell NetWare 6.5**

Gwarancja

service **24 miesiące - w serwisie**