



## Xerox - Phaser 6350DX

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - bęben 108R00645 (black)

bębny

1 768.25 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>4.98</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>4.98</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>39.86</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>39.86</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>typ procesora</b>	32 bit <b>RISC</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>800</b> MHz
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>120000</b> stron
<b>standardowa pamięć</b>	<b>512</b> MB
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>1024</b> MB
<b>pojemność dysku twardego</b>	<b>20</b> GB
<b>poziom hałasu</b>	max <b>69.5</b> dB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>2400x600</b> dpi
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>2400x600</b> dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>35</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>35</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	do <b>10</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b> 65 - 163 g/m <sup>2</sup> z każdej tacy
<b>marginesy</b>	górny <b>5</b> mm dolny <b>5</b> mm lewy <b>5</b> mm prawy <b>5</b> mm

### Obsługa Nośników

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do <b>216</b> g/m <sup>2</sup>
<b>maksymalna gramatura papieru</b>	do <b>216</b> g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>2</b>
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>nie</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>tak</b>
<b>ręczne podawanie nośników</b>	<b>nie</b>
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	<b>4</b>
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do <b>700</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>1800</b> arkuszy
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>250</b> arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	<b>nie</b>
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier,</b> <b>papier powlekany,</b> <b>papier błyszczący koperty,</b> <b>karton,</b>

	naklejki, folie
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, B5 JIS, Executive, Statement, US Folio, A/Letter, Legal

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	139 wbudowanych czcionek PS, 81 PCL

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 55.6 kg
szerokość produktu	429 mm
głębokość produktu	580 mm
wysokość produktu	798 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 5 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 32 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 110-127 VAC, 50/60 Hz, 220-240 VAC, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 580 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Microsoft Windows NT 4.0 SP6, Microsoft Windows 98/ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003
Mac OS	Apple MacOS 9.x, Apple MacOS X 10.2 or later
UNIX	Red Hat Linux 9, SunSoft Solaris 2.8, SunSoft Solaris 2.9, SuSE Linux 9.x, Red Hat Fedora Core 1
inne	HP-UX 11.x, IBM AIX 4.3.3, Novell NetWare 5.x, Novell NetWare 6.5

## Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------