



Xerox - Phaser 6360DX

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - fuser (115R00056)	fusery	956.01 zł
Xerox - toner 106R01217 (black)	tonery	999.52 zł
Xerox - toner 106R01221 (black)	tonery	1 219.13 zł
Xerox - toner 106R01214 (cyan)	tonery	1 391.19 zł
Xerox - toner 106R01215 (magenta)	tonery	1 391.19 zł
Xerox - toner 106R01216 (yellow)	tonery	1 391.19 zł
Xerox - bęben 108R00645 (black)	bębny	1 768.25 zł
Xerox - toner 106R01218 (cyan)	tonery	2 027.05 zł
Xerox - toner 106R01219 (magenta)	tonery	2 027.05 zł
Xerox - toner 106R01220 (yellow)	tonery	2 027.05 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.77 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6.77 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	57.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	57.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
format	A4
szybkość procesora	1000 MHz
miesięczne obciążenie	do 100000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 9000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do cyan 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do magenta 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do yellow 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
poziom hałasu	max 58 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku w kolorze	2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 42 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 42 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m²
maksymalna gramatura papieru	do 216 g/m²
ilość podajników w standardzie	3 3 podajnik na 1100 arkuszy w standardzie
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak

maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 1800 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2350 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane formaty nośników	A4

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PostScript 3
emulacja	PCL 5
czcionki i znaki	139 PostScript fonts 81 PCL fonts

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wireless

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 56.2 kg
szerokość produktu	429 mm
głębokość produktu	580 mm
wysokość produktu	643 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 50/60 Hz or 220–240 VAC, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 750 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000 Windows XP Windows 2003 Server Windows Vista
Mac OS	Mac OS 9.x/X version 10.2 lub wyższy
UNIX	Sun Solaris 9/10, IBM AIX 5.1, HP/UX® 11.0/11i, Xerox Walk-Up Printe

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Xerox Phaser 6360DX kabel zasilający tonery startowe
software	CD ze sterownikami

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------