



Xerox - Phaser 6510DN (6510V_DN)

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - pojemnik na zużyty toner (108R01416)	pojemniki na zużyty tusz/toner	155.10 zł
Xerox - toner 106R03481 (cyan)	tonery	339.38 zł
Xerox - toner 106R03482 (magenta)	tonery	339.38 zł
Xerox - toner 106R03483 (yellow)	tonery	339.38 zł
Xerox - toner 106R03484 (black)	tonery	525.26 zł
Xerox - toner 106R03488 (black)	tonery	612.70 zł
Xerox - bęben 108R01417 (cyan)	bębny	639.35 zł
Xerox - bęben 108R01420 (black)	bębny	644.08 zł
Xerox - bęben 108R01418 (magenta)	bębny	646.30 zł
Xerox - bęben 108R01419 (yellow)	bębny	646.30 zł
Xerox - toner 106R03694 (magenta)	tonery	697.64 zł
Xerox - toner 106R03693 (cyan)	tonery	727.30 zł
Xerox - toner 106R03695 (yellow)	tonery	727.30 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - toner zamiennik 106R03480 (black) BP	tonery	270.78 zł
Black Point - toner zamiennik 106R03690 (cyan) BP	tonery	270.78 zł
Black Point - toner zamiennik 106R03691 (magenta) BP	tonery	270.78 zł
Black Point - toner zamiennik 106R03692 (yellow) BP	tonery	270.78 zł

AKCESORIA

Xerox - karta bezprzewodowa (497K16750)	akcesoria	299.00 zł
Xerox - podajnik dodatkowy na 550 arkuszy (097S04765)	akcesoria	977.90 zł
Xerox - podstawa urządzenia (097S04994)	akcesoria	794.89 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	11.14 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.92 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	61.18 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	23.82 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
szybkość procesora	733 MHz
miesięczne obciążenie	do 50000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 5500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 4300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 51.9 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x2400 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 28 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 28 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 12 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 12 sekund
czas nagrzewania	do 26 sekund (z trybu uśpienia)
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 220 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 850 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 20 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier dokumentowy karton koperty papier dziurkowany etykiety papier firmowy papier wstępnie zadrukowany papier makulaturowy papier bond papier błyszczący papier kserograficzny
obsługiwane formaty nośników	A4 koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PostScript 3 PCL 5e PCL 6 PDF TIFF
czcionki i znaki	136 czcionek PostScript; 88 czcionek PCL

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (3.0) Ethernet (10/100/1000 Base-TX Ethernet)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (tylko Apple AirPrint, dodatek do obsługi systemu Android wymaga pobrania)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	634 mm
głębokość opakowania	580 mm
wysokość opakowania	505 mm
waga produktu (netto)	ok. 23.8 kg
waga w opakowaniu	ok. 25 kg
szerokość produktu	420 mm
głębokość produktu	483 mm
wysokość produktu	347 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 350 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows 10
Mac OS	Mac OS w wersji 10.5 lub nowszej
UNIX	Linux Citrix
inne	Redhat Enterprise IBM AIX 5, HP-UX 11iv2, Oracle Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE, Xerox Global Print Driver, Xerox Mobile Express Driver

Zawartość Opakowania

hardware	Phaser 6510DN, kasety startowe z tonerem czarnym i kolorowym o wydajnościach odpowiednio do 1500 i do 1000 stron
-----------------	---

Inne

panel sterowania	Wyświetlacz LCD
-------------------------	------------------------

Gwarancja

on site	24 miesiące - naprawa u klienta
----------------	--