



Xerox - Phaser 7100DN

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	8.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	54.81 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	54.81 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A3
szybkość procesora	667 MHz
miesięczne obciążenie	do 52000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 9000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 11 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 163 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 216 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 400 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2050 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 148 mm max 297 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 210 mm max 432 mm

obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o wysokiej gramaturze karton papier błyszczący etykiety papier dziurkowany papier firmowy papier wstępnie zadrukowany papier makulaturowy koperty
obsługiwane formaty nośników	do A3 koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PostScript 3 XPS (bezpośrednie drukowanie) PDF (bezpośrednie drukowanie)
emulacja	PCL 5c PCL 6

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0) Ethernet (10/100Base-T)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 44 kg
szerokość produktu	499.5 mm
głębokość produktu	538 mm
wysokość produktu	406 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 600 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP i nowsze
Mac OS	Mac OS X w wersji 10.5 lub nowsze
UNIX	Unix Linux

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka kolorowa Phaser 7100DN
----------	---------------------------------

Inne

panel sterowania	Wyświetlacz LCD
------------------	-----------------

Gwarancja

on site	24 miesiące - naprawa u klienta
---------	---------------------------------