



Xerox - Phaser 7400DN

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - pojemnik na zużyty toner (106R01081)	pojemniki na zużyty tusz/toner	213.06 zł
Xerox - bęben 108R00650 (black)	bębny	1 031.22 zł
Xerox - toner 106R01080 (black)	tonery	1 115.23 zł
Xerox - bęben 108R00649 (yellow)	bębny	1 403.74 zł
Xerox - bęben 108R00647 (cyan)	bębny	1 415.21 zł
Xerox - bęben 108R00648 (magenta)	bębny	1 415.21 zł
Xerox - fuser 115R00038	fusery	1 466.64 zł
Xerox - zespół przenoszący (101R00421)	jednostki transferu	1 656.22 zł
Xerox - toner 106R01150 (cyan)	tonery	1 660.04 zł
Xerox - toner 106R01151 (magenta)	tonery	1 660.04 zł
Xerox - toner 106R01152 (yellow)	tonery	1 660.04 zł
Xerox - toner 106R01077 (cyan)	tonery	2 686.96 zł
Xerox - toner 106R01078 (magenta)	tonery	2 686.96 zł
Xerox - toner 106R01079 (yellow)	tonery	2 686.96 zł
Xerox - bęben 108R00697 (cyan, magenta, yellow)	bębny	3 685.29 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.05 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.3 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	41.95 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	11.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A3
typ procesora	PowerPC
szybkość procesora	800 MHz
miesięczne obciążenie	do 150000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 9000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	1024 MB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 36 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 11 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 12 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 270 g/m²
--	-------------------------------

maksymalna gramatura papieru	do 270 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 800 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 3000 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane formaty nośników	Executive, Statement, US Folio, A/Letter, Legal, Tabloid, 12 x 18 in., A6, A5, A4, A3, SRA3, B5 JIS, B4 JIS

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PostScript 3 PCL 5c
czcionki i znaki	136 True Adobe PostScript oraz czcionki 54 PC

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 84 kg
waga w opakowaniu	ok. 90 kg
szerokość produktu	640 mm
głębokość produktu	623 mm
wysokość produktu	471 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 127 VAC, 60 Hz, 220-240 VAC, 50 Hz,
zużycie energii	średnio 800 W
Energy Star	tak

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------