



Xerox - Phaser 7400DXF

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - pojemnik na zużyty toner (106R01081)	pojemniki na zużyty tusz/toner	213.06 zł
Xerox - bęben 108R00650 (black)	bębny	1 031.22 zł
Xerox - toner 106R01080 (black)	tonery	1 115.23 zł
Xerox - bęben 108R00649 (yellow)	bębny	1 403.74 zł
Xerox - bęben 108R00647 (cyan)	bębny	1 415.21 zł
Xerox - bęben 108R00648 (magenta)	bębny	1 415.21 zł
Xerox - fuser 115R00038	fusery	1 466.64 zł
Xerox - zespół przenoszący (101R00421)	jednostki transferu	1 656.22 zł
Xerox - toner 106R01150 (cyan)	tonery	1 660.04 zł
Xerox - toner 106R01151 (magenta)	tonery	1 660.04 zł
Xerox - toner 106R01152 (yellow)	tonery	1 660.04 zł
Xerox - toner 106R01077 (cyan)	tonery	2 686.96 zł
Xerox - toner 106R01078 (magenta)	tonery	2 686.96 zł
Xerox - toner 106R01079 (yellow)	tonery	2 686.96 zł
Xerox - bęben 108R00697 (cyan, magenta, yellow)	bębny	3 685.29 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.05 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.3 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	41.95 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	11.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A3
typ procesora	PowerPC
szybkość procesora	800 MHz
miesięczne obciążenie	do 150000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 9000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	20 GB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 36 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 11 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 12 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginiesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 270 g/m²
maksymalna gramatura papieru	do 270 g/m²

ilość podajników w standardzie	4
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 3000 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 3000 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 1000 arkuszy finisher Zszywacz/Dziurkacz
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane formaty nośników	Executive, Statement, US Folio, A/Letter, Legal, Tabloid, 12 x 18 in., A6, A5, A4, A3, SRA3, B5 JIS, B4 JIS

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PostScript 3 PCL 5c
czcionki i znaki	136 True Adobe PostScript oraz czcionki 54 PC

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 209 kg
waga w opakowaniu	ok. 215 kg
szerokość produktu	1438 mm
głębokość produktu	623 mm
wysokość produktu	975 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 127 VAC, 60 Hz, 220-240 VAC, 50 Hz,
zużycie energii	średnio 800 W
Energy Star	tak

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------