



Xerox - Phaser 7500DN (7500V_DNJ)

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - pojemnik na zużyty toner (108R00865)	pojemniki na zużyty tusz/toner	287.32 zł
Xerox - bęben 108R00861 (cyan, lub magenta, lub yellow, lub black)	bębny	625.46 zł
Xerox - fuser (115R00062)	fusery	1 144.01 zł
Xerox - toner 106R01440 (cyan)	tonery	1 728.35 zł
Xerox - toner 106R01441 (magenta)	tonery	1 728.35 zł
Xerox - toner 106R01442 (yellow)	tonery	1 728.35 zł
Xerox - toner 106R01446 (black)	tonery	2 165.82 zł
Xerox - toner 106R01443 (cyan)	tonery	2 618.02 zł
Xerox - toner 106R01444 (magenta)	tonery	2 618.02 zł
Xerox - toner 106R01445 (yellow)	tonery	2 618.02 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	10.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	10.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	55.07 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	55.07 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A3
typ procesora	Freescle PowerGUICC III
szybkość procesora	1020 MHz
miesięczne obciążenie	do 150000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 19800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 9600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 19800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 17800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 51 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 35 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 7 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 7 sekund
czas nagrzewania	do 46 sekund (z trybu oszczędzania energii)
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 256 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 256 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2

podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 600 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2100 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 400 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 89 mm max 320 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 99 mm max 1200 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier gładki koperty folie etykiety karty okładki papier błyszczący (materiały błyszczące) papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PostScript 3
czcionki i znaki	139 czcionek True Adobe PostScript 81 czcionek PCL

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100/1000 Base-TX)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless (IEEE802.11 a/b/g)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 66 kg
waga w opakowaniu	ok. 66 kg
szerokość produktu	640 mm
głębokość produktu	665 mm
wysokość produktu	399 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 670 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, 2003 Server, Server 2008, XP, Vista,
---------	---

	Windows 10
Mac OS	Mac OS X 10.3 i wyższe
UNIX	Sun Solaris 8/9/10, SUSE 10.0 i 11.x, Red Hat 4, Fedora Core 1-5
inne	IBM AIX 5I v5.3, HP-UX 11.0/11iv2

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka kolorowa Phaser 7500DN, Kasetka z tonerem (wydajność do 9 600 dla CMY i do 19 800 w czerni), Dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją (instrukcja użytkownika, krótka instrukcja instalacji, książeczka gwarancyjna), Przewód zasilający,
software	dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją (instrukcja użytkownika, krótka instrukcja instalacji, książeczka gwarancyjna)

Inne

panel sterowania Wyświetlacz LCD

Gwarancja

on site 24 miesiące - naprawa u klienta