



## Xerox - Phaser 7500DX (7500V\_DXJ)

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - pojemnik na zużyty toner (108R00865)	pojemniki na zużyty tusz/toner	287.32 zł
Xerox - bęben 108R00861 (cyan, lub magenta, lub yellow, lub black)	bębny	625.46 zł
Xerox - fuser (115R00062)	fusery	1 144.01 zł
Xerox - toner 106R01440 (cyan)	tonery	1 728.35 zł
Xerox - toner 106R01441 (magenta)	tonery	1 728.35 zł
Xerox - toner 106R01442 (yellow)	tonery	1 728.35 zł
Xerox - toner 106R01446 (black)	tonery	2 165.82 zł
Xerox - toner 106R01443 (cyan)	tonery	2 618.02 zł
Xerox - toner 106R01444 (magenta)	tonery	2 618.02 zł
Xerox - toner 106R01445 (yellow)	tonery	2 618.02 zł

### Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	<b>korporacja</b>
<b>przeznaczenie do druku</b>	<b>mono/kolor - tekst i grafika</b>
<b>rodzaj urządzenia</b>	<b>jednofunkcyjne - tylko funkcja druku</b>
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>10.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>10.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>55.07 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>55.07 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>technologia druku</b>	<b>LED</b>
<b>format</b>	<b>A3</b>
<b>typ procesora</b>	<b>Freescle PowerGUICC III</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>1020 MHz</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	<b>do 150000 stron</b>
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym</b>	<b>do 19800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym</b>	<b>do 9600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	<b>do 19800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym</b>	<b>do 17800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>512 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>2048 MB</b>
<b>poziom hałas</b>	<b>max 51 dB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>1200x1200 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>1200x1200 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	<b>do 35 stron A4/min</b>
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	<b>do 35 stron A4/min</b>
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	<b>do 7 sekund</b>
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	<b>do 7 sekund</b>
<b>czas nagrzewania</b>	<b>do 46 sekund (z trybu oszczędzania energii)</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>marginasy</b>	<b>górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm</b>

## Obsługa Nośników

---

gramatura dla podajnika standardowego	do 256 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 256 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	5
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 2100 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2100 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 400 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 89 mm max 320 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 99 mm max 1200 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier gładki koperty folie etykiety karty okładki papier błyszczący (materiały błyszczące) papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 koperty

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki	PCL 5c PostScript 3
czcionki i znaki	Czcionki 139 True Adobe PostScript 81 czcionek PCL

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100/1000 Base-TX)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 99 kg
szerokość produktu	640 mm
głębokość produktu	665 mm
wysokość produktu	770 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 670 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 2000, 2003 Server, Server 2008, XP, Vista
Mac OS	Mac OS X 10.3 i wyższe
UNIX	Sun Solaris 8/9/10, SUSE 10.0 i 11.x, Red Hat 4, Fedora Core 1-5
inne	IBM AIX 5l v5.3, HP-UX 11.0/11iv2

## Zawartość Opakowania

---

hardware	Drukarka kolorowa Phaser 7500, Kasetka z tonerem (wydajność druku do 9 600 dla CMY i 19 800 dla czerni), Dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją,
software	(instrukcja użytkownika, krótka instrukcja instalacji, książeczka gwarancyjna), Przewód zasilający

## Inne

---

panel sterowania	Wyświetlacz LCD
------------------	-----------------

## Gwarancja

---

on site	24 miesiące - naprawa u klienta
---------	---------------------------------