



Xerox - Phaser 7760DX

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - fuser (115R00050)	fusery	1 609.85 zł
Xerox - bęben 108R00713 (cyan, magenta, yellow, black)	bębny	2 278.01 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	2.7 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.22 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	29.49 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	14.08 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A3
szybkość procesora	800 MHz
miesięczne obciążenie	do 150000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 32000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do cyan 25000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do magenta 25000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do yellow 25000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	40 GB
poziom hałasu	max 55 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 45 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 35 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 6 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 9 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginasy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 255 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak podajnik o dużej pojemności na 2500 arkuszy
ręczne podawanie nośników	nie
standardowa pojemność podajników	do 650 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 3150 arkuszy

ilość odbiorników papieru	1
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 100 mm max 320 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 140 mm max 1200 mm
obsługiwane rodzaje nośników	produkowane przez firmę Xerox nośniki do druku atramentowego oraz inne standardowe nośniki
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 B5 Monarch A7 DL C6 C5 C4 B5

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PostScript 3 PDF-Direct
emulacja	PCL5c
czcionki i znaki	137 rezydentnych czcionek PostScript i 81 PCL

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 132 kg
szerokość produktu	644 mm
głębokość produktu	724 mm
wysokość produktu	857 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220V, 50/60Hz
zużycie energii	średnio 764 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000 Windows XP 32 i 64 bit Windows 2000
Mac OS	MacOS 9.x/X, wersja 10.2 lub nowsza
inne	Linux 5.2+, Sun OS4.x Sun Solaris 2.4+ DEC HP/UX 11.x IBM AIX 4.2+ SGI, SCO

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Phaser 7760GX kabel zasilający tonery startowe
----------	---

instrukcja obsługi
podajnik o dużej pojemności na 2500 arkuszy
software CD ze sterownikami

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie