



Xerox - Phaser 7800DN (7800V_DN)

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - pojemnik na zużyty toner (108R00982)	pojemniki na zużyty tusz/toner	297.44 zł
Xerox - toner 106R01624 (cyan)	tonery	1 069.67 zł
Xerox - toner 106R01625 (yellow)	tonery	1 069.67 zł
Xerox - toner 106R01626 (magenta)	tonery	1 069.67 zł
Xerox - bęben 106R01582 (black)	bębny	1 402.27 zł
Xerox - toner 106R01573 (black)	tonery	1 905.11 zł
Xerox - toner 106R01570 (cyan)	tonery	2 068.64 zł
Xerox - toner 106R01571 (magenta)	tonery	2 068.64 zł
Xerox - toner 106R01572 (yellow)	tonery	2 068.64 zł
Xerox - fuser (115R00074)	fusery	3 539.01 zł

AKCESORIA

Xerox - finisz na 2000 arkuszy (097S04166)	akcesoria	4 458.79 zł
Xerox - drukowanie mobilne z chmury, roczna licencja na 900 wydruków (320S00699)	akcesoria	238.30 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.29 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	8.29 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	45.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	45.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A3
szybkość procesora	1330 MHz
miesięczne obciążenie	do 225000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 24000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 17200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 24000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 17200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	2048 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
pojemność dysku twardego	160 GB
poziom hałasu	max 52 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x2400 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 45 stron A4/min (do 22 str./min - A3)
szybkość drukowania w kolorze	do 45 stron A4/min (do 22 str./min - A3)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 9 sekund
czas nagrzewania	do 40 sekund (z trybu uśpienia)
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 350 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 350 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 620 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2180 arkuszy
ilość odbiorników papieru	2
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy (Podwójna offsetowa taca wyjściowa: 250 arkuszy w każdej)
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 88 mm max 320 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 99 mm max 1219 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze papier wstępnie zadrukowany papier dziurkowany papier firmowy papier makulaturowy karton koperty folie etykiety etykiety
obsługiwane formaty nośników	do: A3 koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PostScript 3 PCL 5c PCL 6 PDF (1.6)
czcionki i znaki	139 czcionek PostScript 93 czcionki PCL

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0) Ethernet (10/100/1000 Base-TX Ethernet)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless (802.11 b,g,n)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	770 mm
głębokość opakowania	848 mm
wysokość opakowania	686 mm
waga produktu (netto)	ok. 81 kg
waga w opakowaniu	ok. 81 kg
szerokość produktu	641 mm
głębokość produktu	699 mm
wysokość produktu	578 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 %
---	----------

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	max 85 %
	min 10 °C
	max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (110-127V) sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 760 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows 10
Mac OS	Mac OS w wersji 10.5 lub nowszy

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka kolorowa Phaser 7800DN
----------	---------------------------------

Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy
------------------	-------------------------

Gwarancja

on site	24 miesiące - naprawa u klienta
---------	---------------------------------