



## Xerox - Phaser 7800DX (7800\_DX)

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - pojemnik na zużyty toner (108R00982)	pojemniki na zużyty tusz/toner	297.44 zł
Xerox - toner 106R01624 (cyan)	tonery	1 069.67 zł
Xerox - toner 106R01625 (yellow)	tonery	1 069.67 zł
Xerox - toner 106R01626 (magenta)	tonery	1 069.67 zł
Xerox - bęben 106R01582 (black)	bębny	1 402.27 zł
Xerox - toner 106R01573 (black)	tonery	1 905.11 zł
Xerox - toner 106R01570 (cyan)	tonery	2 068.64 zł
Xerox - toner 106R01571 (magenta)	tonery	2 068.64 zł
Xerox - toner 106R01572 (yellow)	tonery	2 068.64 zł
Xerox - fuser (115R00074)	fusery	3 539.01 zł

### AKCESORIA

Xerox - finisz na 2000 arkuszy (097S04166)	akcesoria	4 458.79 zł
--------------------------------------------	-----------	-------------

### Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	<b>korporacja</b>
<b>przeznaczenie do druku</b>	<b>mono/kolor - tekst i grafika</b>
<b>rodzaj urządzenia</b>	<b>jednofunkcyjne - tylko funkcja druku</b>
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>8.29 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>8.29 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>45.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>45.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa kolorowa</b>
<b>format</b>	<b>A3</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>1330 MHz</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	<b>do 225000 stron</b>
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym</b>	<b>do 24000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym</b>	<b>do 17200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	<b>do 24000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym</b>	<b>do 17200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>2048 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>2048 MB</b>
<b>pojemność dysku twardego</b>	<b>160 GB</b>
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 52 dB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>1200x2400 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>1200x2400 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	<b>do 45 stron A4/min (do 22 str./min)</b>
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	<b>do 45 stron A4/min (do 22 str./min)</b>
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	<b>do 9 sekund</b>
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	<b>do 9 sekund</b>
<b>czas nagrzewania</b>	<b>do 40 sekund (z trybu uśpienia)</b>

automatyczny druk dwustronny tak

## Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 350 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 350 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 3140 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 3140 arkuszy
ilość odbiorników papieru	2
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy (Podwójna offsetowa taca wyjściowa: 250 arkuszy w każdej)
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 88 mm max 320 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 99 mm max 1219 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze papier wstępnie zadrukowany papier dziurkowany papier firmowy papier makulaturowy karton koperty folie
obsługiwane formaty nośników	do: A3 koperty

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PostScript 3 PCL 5c PCL 6 PDF (1.6)
czcionki i znaki	139 czcionek PostScript 93 czcionki PCL

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0) Ethernet (10/100/1000 Base-TX Ethernet)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless (802.11 b,g,n)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

## Wymiary i Waga

szerokość opakowania	770 mm
głębokość opakowania	848 mm
wysokość opakowania	1143 mm
waga produktu (netto)	ok. 125 kg
waga w opakowaniu	ok. 125 kg
szerokość produktu	641 mm
głębokość produktu	699 mm
wysokość produktu	953 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (110-127V) sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 760 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows 10
Mac OS	Mac OS w wersji 10.5 lub nowszy

## Zawartość Opakowania

---

hardware	Drukarka kolorowa Phaser 7800DX
----------	---------------------------------

## Inne

---

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy
------------------	-------------------------

## Gwarancja

---

on site	24 miesiące - naprawa u klienta
---------	---------------------------------