



## Xerox - Phaser 7800DX (7800\_DX)

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

|  |                                |             |
|--|--------------------------------|-------------|
| Xerox - pojemnik na zużyty toner (108R00982) | pojemniki na zużyty tusz/toner | 297.44 zł   |
| Xerox - toner 106R01624 (cyan)               | tonery                         | 1 069.67 zł |
| Xerox - toner 106R01625 (yellow)             | tonery                         | 1 069.67 zł |
| Xerox - toner 106R01626 (magenta)            | tonery                         | 1 069.67 zł |
| Xerox - bęben 106R01582 (black)              | bębny                          | 1 402.27 zł |
| Xerox - toner 106R01573 (black)              | tonery                         | 1 905.11 zł |
| Xerox - toner 106R01570 (cyan)               | tonery                         | 2 068.64 zł |
| Xerox - toner 106R01571 (magenta)            | tonery                         | 2 068.64 zł |
| Xerox - toner 106R01572 (yellow)             | tonery                         | 2 068.64 zł |
| Xerox - fuser (115R00074)                    | fusery                         | 3 539.01 zł |

### AKCESORIA

|  |           |             |
|--|-----------|-------------|
| Xerox - finisz na 2000 arkuszy (097S04166) | akcesoria | 4 458.79 zł |
|--|-----------|-------------|

### Parametry podstawowe

|  |  |
|--|--|
| <b>miejsce użytkowania</b>                                 | <b>korporacja</b>  |
| <b>przeznaczenie do druku</b>                              | <b>mono/kolor - tekst i grafika</b>                          |
| <b>rodzaj urządzenia</b>                                   | <b>jednofunkcyjne - tylko funkcja druku</b>                  |
| <b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>           | <b>8.29 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>                         |
| <b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>              | <b>8.29 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>                         |
| <b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>         | <b>45.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>                        |
| <b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>            | <b>45.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>                        |
| <b>technologia druku</b>                                   | <b>laserowa kolorowa</b>                                     |
| <b>format</b>  | <b>A3</b>  |
| <b>szybkość procesora</b>                                  | <b>1330 MHz</b>  |
| <b>miesięczne obciążenie</b>                               | <b>do 225000 stron</b>                                       |
| <b>wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym</b>    | <b>do 24000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b> |
| <b>wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym</b>  | <b>do 17200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b> |
| <b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>   | <b>do 24000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b> |
| <b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym</b> | <b>do 17200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b> |
| <b>standardowa pamięć</b>                                  | <b>2048 MB</b>   |
| <b>maksymalna pamięć</b>                                   | <b>2048 MB</b>   |
| <b>pojemność dysku twardego</b>                            | <b>160 GB</b>  |
| <b>poziom hałasu</b>                                       | <b>max 52 dB</b>   |

### Parametry Druku

|   |  |
|---|--|
| <b>rozdzielczość druku mono</b>                   | <b>1200x2400 dpi</b>                       |
| <b>rozdzielczość druku w kolorze</b>              | <b>1200x2400 dpi</b>                       |
| <b>szybkość drukowania mono</b>                   | <b>do 45 stron A4/min (do 22 str./min)</b> |
| <b>szybkość drukowania w kolorze</b>              | <b>do 45 stron A4/min (do 22 str./min)</b> |
| <b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>      | <b>do 9 sekund</b>                         |
| <b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b> | <b>do 9 sekund</b>                         |
| <b>czas nagrzewania</b>                           | <b>do 40 sekund (z trybu uśpienia)</b>     |

automatyczny druk dwustronny tak

## Obsługa Nośników

|   |  |
|---|--|
| gramatura dla podajnika standardowego       | do 350 g/m <sup>2</sup>  |
| maksymalna gramatura papieru                | do 350 g/m <sup>2</sup>  |
| ilość podajników w standardzie              | 3  |
| podajnik na pojedyncze arkusze              | tak  |
| opcjonalny podajnik papieru                 | nie  |
| ręczne podawanie nośników                   | tak  |
| maksymalna liczba podajników papieru        | 3  |
| standardowa pojemność podajników            | do 3140 arkuszy  |
| maksymalna pojemność podajników             | do 3140 arkuszy  |
| ilość odbiorników papieru                   | 2  |
| pojemność odbiornika papieru                | do 500 arkuszy (Podwójna offsetowa taca wyjściowa: 250 arkuszy w każdej)   |
| opcjonalny odbiornik papieru                | nie  |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 88 mm<br>max 320 mm  |
| niestandardowe wymiary nośników (długość)   | min 99 mm<br>max 1219 mm   |
| obsługiwane rodzaje nośników                | papier zwykły<br>papier o niskiej gramaturze<br>papier o wysokiej gramaturze<br>papier wstępnie zadrukowany<br>papier dziurkowany<br>papier firmowy<br>papier makulaturowy<br>karton<br>koperty<br>folie |
| obsługiwane formaty nośników                | do: A3<br>koperty  |

## Języki i Emulacje

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| standardowe języki drukarki | PostScript 3<br>PCL 5c<br>PCL 6<br>PDF (1.6) |
| czcionki i znaki            | 139 czcionek PostScript<br>93 czcionki PCL   |

## Komunikacja

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| ethernet - druk w sieci LAN           | tak  |
| wireless - druk przez WiFi            | nie (opcja)  |
| NFC                                   | nie  |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB (2.0)<br>Ethernet (10/100/1000 Base-TX Ethernet) |
| opcjonalne rozwiązania komunikacyjne  | Wireless (802.11 b,g,n)                              |
| drukowanie z chmury                   | nie  |
| drukowanie z urządzeń mobilnych       | nie  |

## Wymiary i Waga

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| szerokość opakowania  | 770 mm     |
| głębokość opakowania  | 848 mm     |
| wysokość opakowania   | 1143 mm    |
| waga produktu (netto) | ok. 125 kg |
| waga w opakowaniu     | ok. 125 kg |
| szerokość produktu    | 641 mm     |
| głębokość produktu    | 699 mm     |
| wysokość produktu     | 953 mm     |

## Warunki Środowiskowe

|   |                        |
|---|------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 15 %<br>max 85 %   |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji       | min 10 °C<br>max 32 °C |

## Zasilanie

---

|                  |  |
|------------------|--|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (110-127V)<br>sieciowe AC (220-240V) |
| zużycie energii  | średnio 760 W                                    |
| Energy Star      | tak  |

## Wymagania Systemowe

---

|         |  |
|---------|--|
| Windows | Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 7,<br>Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows 10 |
| Mac OS  | Mac OS w wersji 10.5 lub nowszy  |

## Zawartość Opakowania

---

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| hardware | Drukarka kolorowa Phaser 7800DX |
|----------|---------------------------------|

## Inne

---

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| panel sterowania | Kolorowy ekran dotykowy |
|------------------|-------------------------|

## Gwarancja

---

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| on site | 24 miesiące - naprawa u klienta |
|---------|---------------------------------|