



Xerox - Phaser 8560DA

Drukarki specjalistyczne - stałotramentowe / żelowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - pojemnik na zużyty tusz (109R00754)

pojemniki na zużyty tusz/toner 299.01 zł

Parametry podstawowe

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| technologia druku | stałotramentowa |
| format | A4 |
| drukowanie poufne | nie |
| funkcja oszczędzania tonera | nie |
| standardowa pamięć | 512 MB |
| maksymalna pamięć | 1024 MB |
| miesięczne obciążenie | do 85000 stron |
| szybkość procesora | 600 MHz |
| poziom hałasu | max 54 dB |

Parametry Druku

| | |
|--------------------------------|---|
| rozdzielczość druku mono | do 2400 dpi |
| rozdzielczość druku kolorowego | do 2400 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 30 stron A4/min |
| szybkość drukowania w kolorze | do 30 stron A4/min |
| czas wydruku pierwszej strony | do 5 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
| marginesy | górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm |

Parametry Faksu

| | |
|---------------------------------------|-----|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | nie |
|---------------------------------------|-----|

Parametry Skanera

| | |
|----------------------|-----|
| możliwość skanowania | nie |
|----------------------|-----|

Parametry Kopiowania

| | |
|----------------------|-----|
| możliwość kopiowania | nie |
|----------------------|-----|

Obsługa Nośników

| | |
|--|-------------------------|
| gramatura nośników | do 220 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 2 |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | nie |
| podajnik na pojedyncze arkusze | nie |
| opcjonalny podajnik papieru | tak |
| pojemność podajnika głównego | do 100 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 625 arkuszy |
| pojemność odbiornika papieru | do 300 arkuszy |

| | |
|---|--------------------------|
| podajnik kopert (możliwość drukowania) | tak |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76 mm max 216 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm max 356 mm |

Języki i Emulacje

| | |
|-----------------------------|--------------|
| standardowe języki drukarki | PostScript 3 |
| emulacja | PCL 5c |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0 Ethernet |
| opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | wireless IEEE802.11a/b/g |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|-----------|
| waga produktu (netto) | ok. 28 kg |
| szerokość produktu | 660 mm |
| głębokość produktu | 558 mm |
| wysokość produktu | 533 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 10 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 10 °C max 32 °C |

Zasilanie

| | |
|------------------|-------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC |
| zużycie energii | max 1500 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|--|
| Windows | Windows 2000 Windows XP Windows 2003 Server Windows Vista |
| Mac OS | Mac OS 9.x/X version 10.2 lub wyższa |
| inne | Novell NetWare 5.x/6.5 (NDPS only), |

Zawartość Opakowania

| | |
|----------|---|
| hardware | drukarka Phaser 8560DA tonery startowe moduł druku dwustronnego kabel zasilający instrukcja obsługi |
| software | CD ze sterownikami |

Inne

| | |
|-------------|---|
| certyfikaty | CE Marked, Canada ICES-003, Class B, EMC Directive 89/336/EEC, EN 55022, Class B, EN 55024, EN 60950-1, 1st Edition, FCC Part 15, Class B, GOST, Listed to UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1st Edition, Low Voltage Directive 73/23/EEC, R&TTE Directive 1999/5/EC, RoHS Directive 2002/95/EC, WEEE Directive 2002/96/EC |
|-------------|---|

Gwarancja

| | |
|---------|--------------------------|
| service | 24 miesiące - w serwisie |
|---------|--------------------------|