



Xerox - Phaser 8560DT

Drukarki specjalistyczne - stałatramentowe / żelowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - pojemnik na zużyty tusz (109R00754)

pojemniki na zużyty tusz/toner 299.01 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	stałatramentowa
format	A4
drukowanie poufne	nie
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
miesięczne obciążenie	do 85000 stron
szybkość procesora	600 MHz
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 2400 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min
czas wydruku pierwszej strony	do 5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

Parametry Skanera

możliwość skanowania	nie
----------------------	-----

Parametry Kopiowania

możliwość kopiowania	nie
----------------------	-----

Obsługa Nośników

gramatura nośników	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 525 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1150 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 300 arkuszy

podajnik kopert (możliwość drukowania)	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PostScript 3
emulacja	PCL 5c

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wireless IEEE802.11a/b/g

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 49.5 kg
szerokość produktu	736 mm
głębokość produktu	609 mm
wysokość produktu	939 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	max 1500 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000 Windows XP Windows 2003 Server Windows Vista
Mac OS	Mac OS 9.x/X version 10.2 lub wyższa
inne	Novell NetWare 5.x/6.5 (NDPS only),

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Phaser 8560DT tonery startowe moduł druku dwustronnego kabel zasilający instrukcja obsługi
software	CD ze sterownikami

Inne

certyfikaty	CE Marked, Canada ICES-003, Class B, EMC Directive 89/336/EEC, EN 55022, Class B, EN 55024, EN 60950-1, 1st Edition, FCC Part 15, Class B, GOST, Listed to UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1st Edition, Low Voltage Directive 73/23/EEC, R&TTE Directive 1999/5/EC, RoHS Directive 2002/95/EC, WEEE Directive 2002/96/EC
zapisywanie prac na HDD	nie

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------