



## Xerox - Phaser 8860 MFP

Drukarki specjalistyczne - stałotramentowe / żelowe wycofany

### Parametry podstawowe

---

|  |  |
|--|--|
| <b>technologia druku</b>                                   | <b>stałotramentowa</b>                                       |
| <b>format</b>  | <b>A4</b>  |
| <b>drukowanie poufne</b>                                   | <b>nie</b>   |
| <b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>   | do <b>14000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| <b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym</b> | do <b>14000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| <b>standardowa pamięć</b>                                  | <b>512 MB</b>  |
| <b>maksymalna pamięć</b>                                   | <b>1024 MB</b>   |
| <b>miesięczne obciążenie</b>                               | do <b>120000</b> stron                                       |
| <b>szybkość procesora</b>                                  | <b>750 MHz</b>   |
| <b>poziom hałasu</b>                                       | max <b>54 dB</b>   |

### Parametry Druku

---

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>rozdzielczość druku mono</b>       | do <b>2400</b> dpi  |
| <b>rozdzielczość druku kolorowego</b> | do <b>2400</b> dpi  |
| <b>szybkość drukowania mono</b>       | do <b>30</b> stron A4/min   |
| <b>szybkość drukowania w kolorze</b>  | do <b>30</b> stron A4/min   |
| <b>czas wydruku pierwszej strony</b>  | do <b>6</b> sekund  |
| <b>automatyczny druk dwustronny</b>   | <b>tak</b>  |
| <b>marginasy</b>                      | górny <b>5 mm</b><br>dolny <b>5 mm</b><br>lewy <b>5 mm</b><br>prawy <b>5 mm</b> |

### Parametry Faksu

---

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b> | <b>tak</b>               |
| <b>modem</b>                                 | <b>33.6 kbps</b>         |
| <b>prędkość faksowania</b>                   | ok. <b>3 s/stronę A4</b> |
| <b>faksowanie w kolorze</b>                  | <b>nie</b>               |
| <b>automatyczne powtarzanie numeru</b>       | <b>nie</b>               |
| <b>wysyłanie faksów z opóźnieniem</b>        | <b>nie</b>               |
| <b>wysyłanie grupowe</b>                     | <b>tak</b>               |
| <b>podwójny dostęp</b>                       | <b>nie</b>               |
| <b>ECM (Error Correction Mode)</b>           | <b>nie</b>               |
| <b>przekazywanie faksu</b>                   | <b>nie</b>               |
| <b>zdalny dostęp</b>                         | <b>nie</b>               |
| <b>PC-FAX</b>                                | <b>nie</b>               |

### Parametry Skanera

---

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>możliwość skanowania</b> | <b>nie</b> |
|-----------------------------|------------|

### Parametry Kopiowania

---

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>możliwość kopiowania</b>                   | <b>tak</b>             |
| <b>rozdzielczość kopiowania</b>               | <b>600x600 dpi</b>     |
| <b>kopiowanie w kolorze</b>                   | <b>tak</b>             |
| <b>szybkość kopiowania monochromatycznego</b> | do <b>30</b> kopii/min |

szybkość kopiowania w kolorze do 30 kopii/min

## Obsługa Nośników

|   |                          |
|---|--------------------------|
| gramatura nośników                          | do 90 g/m <sup>2</sup>   |
| ilość podajników w standardzie              | 220                      |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF)      | tak                      |
| podajnik na pojedyncze arkusze              | nie                      |
| opcjonalny podajnik papieru                 | tak                      |
| pojemność podajnika głównego                | do 625 arkuszy           |
| pojemność podajnika automatycznego (ADF)    | do 50 arkuszy            |
| maksymalna pojemność podajników             | do 1675 arkuszy          |
| pojemność odbiornika papieru                | do 250 arkuszy           |
| podajnik kopert (możliwość drukowania)      | nie                      |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 140 mm<br>max 216 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość)   | min 216 mm<br>max 356 mm |
| obsługiwane formaty nośników                | A4                       |

## Języki i Emulacje

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| standardowe języki drukarki | PCL 5c       |
| emulacja                    | PostScript 3 |

## Komunikacja

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| ethernet - druk w sieci LAN           | tak  |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0 Hi-Speed<br>Ethernet 10/100 10/100Base-T |

## Wymiary i Waga

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| waga produktu (netto) | ok. 43 kg |
| szerokość produktu    | 532 mm    |
| głębokość produktu    | 665 mm    |
| wysokość produktu     | 620 mm    |

## Warunki Środowiskowe

|   |                        |
|---|------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 10 %<br>max 80 %   |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji       | min 10 °C<br>max 32 °C |

## Zasilanie

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| rodzaj zasilania               | sieciowe AC (110-240V) 110 – 240 V, 50 – 60 Hz |
| zużycie energii                | max 1500 W                                     |
| tryb zmniejszonego poboru mocy | nie  |
| Energy Star                    | tak  |

## Wymagania Systemowe

|         |   |
|---------|---|
| Windows | Windows 2000,<br>Windows XP,<br>Windows 2003 Server,<br>Windows Vista |
| Mac OS  | Mac OS 9.x/X Version 10.2   |
| UNIX    | UNIX/Linux  |
| inne    | Novell NetWare 5.x/6.5  |

## Inne

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| zapisywanie prac na HDD | nie |
|-------------------------|-----|

## Gwarancja

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| service | 24 miesiące - w serwisie |
|---------|--------------------------|