



HP - Photosmart 3310 (Q5863B)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	30.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	92.21 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	7.88 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	termiczna atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	6
wydajność tuszu czarnego	do 800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	opcja przez Bluetooth(wymaga zakupu bezprzewodowego adaptera HP seria bt300/400 Bluetooth do drukarki)
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	CompactFlash I/II, IBM MicroDrive, Sony Memory Stick Duo (przez adapter), mini SD (przez adapter), Secure Digital, MultiMedia Card
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	opcja HP bt300 (Q3395A) oraz HP bt450 (Q6398A)
automatyczny druk dwustronny	opcja opcjonalny moduł druku dwustronnego HP ph5582 (Q5582A)
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 3000 stron
poziom hałasu	max 69.7 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 32 stron A4/min tryb draft
szybkość drukowania w kolorze	do 31 stron A4/min tryb draft)
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 14 s/arkusz 10x15 tryb roboczy
wydruk bez marginesów	tak (do 215 x 610 mm)
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 90 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 4800x4800 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 4800x4800 dpi
kodowanie koloru	48 bit
skala szarości	256 poziomy

wersja sterownika Twain	1.7
inne cechy	przystawka do przeźroczy mieszcząca do 4 slajdów 35 mm lub 6 klatek negatywu, rodzaj skanera stolikowy

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x1200 dpi tekst w czerni
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 32 kopii/min tryb draft, format A4
szybkość kopiowania w kolorze	do 31 kopii/min tryb draft, format A4
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	50

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 200 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 280 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	50 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
pojemność podajnika (folia)	do 30 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 20 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 77 mm max 215 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 610 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier: zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny, typu banner koperty, folie do przeźroczy, etykiety, karty indeksowe i okolicznościowe, nośniki do nadruków na koszulki, nośniki do wydruków bez marginesów
obsługiwane formaty nośników	A4 (210 x 297 mm) A5 (148 x 210 mm) B5 (176 x 250 mm) DL (110 x 220 mm) (C6 114 x 162 mm) (A6 105 x 148 mm) (300 x 100 mm) (130 x 180 mm) (100 x 150 mm)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 3
czcionki i znaki	8 TrueType

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 wireless 802.11g/b PictBridge
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Bezprzewodowy adapter HP Bluetooth bt300 (Q3395A) do drukarki Bezprzewodowy adapter HP Bluetooth bt450 (Q6398A) do drukarki oraz komputera

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 11.9 kg
waga w opakowaniu	ok. 13.6 kg

szerokość produktu	464 mm
głębokość produktu	395 mm
wysokość produktu	220 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 5 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
typ zasilacza	wewnętrzny
zużycie energii	max 95 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Microsoft Windows: 98, 98 SE, 2000 Professional, Me, XP
Mac OS	Mac OS X w wersji 10.2.8, 10.3 lub nowszej

Zawartość Opakowania

hardware	urządzenie wielofunkcyjne HP Photosmart 3310, czarny wkład atramentowy drukujący HP 363 (16 ml), błękitny wkład atramentowy HP 363 (4,5 ml), purpurowy wkład atramentowy HP 363 (4,5 ml), żółty wkład atramentowy HP 363 (4,5 ml), jasnobłękitny wkład atramentowy HP 363 (4,5 ml), jasnopurpurowy wkład atramentowy HP 363 (4,5 ml), broszura instalacyjna, instrukcja użytkownika, przewód zasilający i kabel telefoniczny
software	oprogramowanie do edycji zdjęć HP Image Zone: HP Document Viewer, HP Solution Centre, HP Instant Share, HP Quick Print, HP Photo Package, HP Index Print, HP Creative Photo Projects: strony albumów, broszury, kalendarze, etykiety CD/DVD, karty okolicznościowe, panoramy i ulotki Readiris OCR

Inne

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	---------------------------------