



HP - Photosmart 6510 (CQ761B)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz CB318EE (cyan) 364	tusze	63.36 zł
HP - tusz CB319EE (magenta) 364	tusze	63.36 zł
HP - tusz CB316EE (black) 364	tusze	78.24 zł
HP - tusz CN684EE (black) 364XL	tusze	131.78 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/male biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	25.91 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	25.91 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	83.27 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	83.27 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 550 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 750 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	Memory Stick Duo (wymagany adapter) SD
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 500 stron

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 22 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 22 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 21 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak (do 216x297 mm)
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak

skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200x19200 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
inne cechy	Funkcja HP ePrint

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 6.5 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 5.5 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	50

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 80 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
pojemność odbiornika papieru	20 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 5 sztuk
pojemność podajnika (folia)	do 40 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 20 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny podstawowy koperty etykiety karty okolicznościowe folie papier do druku broszur
obsługiwane formaty nośników	A4 (210 x 297 mm) A5 (148 x 210 mm) A6 (105x148 mm) B5 (176 x 250 mm) C6 (114 x 162 mm) DL (110 x 220 mm) 10 x 30 cm 13 x 18 cm 10 x 15 cm

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 3 PML
-----------------------------	----------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 wireless 802.11 b/g/n

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 5.61 kg
waga w opakowaniu	ok. 7.06 kg
szerokość produktu	436 mm

głębokość produktu 381 mm
wysokość produktu 161 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %
max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 5 °C
max 40 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (100-240V) Napięcie zasilania (wejściowe):
100–240 V (+/-10%), 50/60Hz (+/-3 Hz)
zużycie energii max 13 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 7,
Windows Vista,
Windows XP (SP2) lub nowszy (tylko wersja 32-bitowa)
Mac OS Mac OS X v10.5, v10.6 lub v10.7

Zawartość Opakowania

hardware urządzenie wielofunkcyjne HP Photosmart 6510
e-All-in-One (B211a),
wkłady atramentowe HP 364 w kolorach: czarnym,
błękitnym, purpurowym i żółtym,
instrukcje instalacji i obsługi,
kabel zasilania
software płyta CD z oprogramowaniem HP

Inne

wyświetlacz LCD 3.5 " (Kolorowy ekran dotykowy CGD)

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie