



HP - Photosmart 8450

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - kartridż C8765EE (black) nr 338	tusze	207.80 zł
HP - kartridż C8766EE (cyan, magenta, yellow) nr 343	tusze	230.54 zł
HP - kartridż CB331EE (2x black) nr 338	tusze	308.84 zł
HP - kartridż C9363EE (cyan, magenta, yellow) nr 344	tusze	335.64 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik C8767 (black) nr 339 LAM	tusze	33.85 zł
Lambda - tusz zamiennik C8765 (black) nr 338 LAM	tusze	42.35 zł
Lambda - kartridż zamiennik C8766EE (cyan, magenta, yellow) LAM	tusze	57.27 zł
Black Point - tusz zamiennik C8765EE (black) BP	tusze	82.98 zł
Black Point - tusz zamiennik C8767EE (black) BP	tusze	107.77 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna HP Inkjet
format	A4
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	34.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.54 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	111.18 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	17.67 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
wydajność tuszu czarnego	do 800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) 21 ml do 450 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) 11 ml
ilość wkładów z atramentem	8
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 3000 stron
poziom hałasu	max 45 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 20 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 27 sek./arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 280 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 77 mm max 215 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 610 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier fotograficzny,

	<p>papier zwykły, papier powlekany, papier i folia do druku broszur, folie do przezroczy, papier do druku transparentów, nośniki do nadruków na koszulki</p>
obsługiwane formaty nośników	zdjęcie: 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, panoramiczny 10 x 30 cm, A4, panoramiczny A4 210 x 610 mm; inne: A5, A6, B5, C6, DL, Letter (8,5 x 11 cali)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP PCL 3 HP PCL 3 HPA
-----------------------------	--------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	HP Bluetooth bezprzewodowy interfejs bt300

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 5 kg
waga w opakowaniu	ok. 9.94 kg
szerokość produktu	536 mm
głębokość produktu	401 mm
wysokość produktu	192 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 5 % max 95 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 45 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz)
typ zasilacza	zewnętrzny
zużycie energii	max 83 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	napęd CD-ROM 4x, monitor SVGA (800 x 600 z 16-bitową głębią koloru), port i kabel USB (nie wchodzi w skład zestawu); dla komputerów PC: procesor Pentium II (lub równorzędny) lub nowszy, Microsoft® Windows® 98, 2000 Professional, Me, XP Home, Professional, Microsoft Internet Explorer od wersji 5.5, 600 MB wolnego miejsca na twardym dysku (zalecane 2 GB), 64 MB RAM (zalecane 128 MB);
Mac OS	procesor G3 lub nowszy, Mac OS X 10.1.5, 10.2 lub 10.3, 500 MB wolnego miejsca na twardym dysku, 128 MB RAM (zalecane 256 MB)

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka HP Photosmart 8450, wkłady atramentowe, przewód zasilający, zasilacz zewnętrzny, CD z oprogramowaniem i sterownikami instrukcja.
software	oprogramowanie HP Image Zone dla Microsoft Windows i Macintosha z HP Instant Share

Inne

certyfikaty	CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Klasa B; CISPR 24:1997 / EN 55024:1998; IEC 61000-3-2:1995 / EN 61000-3-2:1995; IEC 61000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995 bezpieczeństwo: IEC 60950: trzecia edycja: 1999; EN 60950: 2000; UL1950/CSA22.2 nr 950, trzecia edycja: 1995;
-------------	---

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie