



## HP - Photosmart 8750 (Q5747B)

Drukarki - atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - kartridż C9364EE (black) nr 337	tusze	187.22 zł
HP - kartridż C8765EE (black) nr 338	tusze	195.48 zł
HP - kartridż C8766EE (cyan, magenta, yellow) nr 343	tusze	230.54 zł
HP - kartridż CB331EE (2x black) nr 338	tusze	308.84 zł
HP - kartridż C9363EE (cyan, magenta, yellow) nr 344	tusze	345.91 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik C8767 (black) nr 339 LAM	tusze	33.85 zł
Lambda - tusz zamiennik C8765 (black) nr 338 LAM	tusze	42.35 zł
Lambda - kartridż zamiennik C8766EE (cyan, magenta, yellow) LAM	tusze	57.27 zł
Lambda - tusz zamiennik C9363EE (cyan, magenta, yellow) nr 344 LAM	tusze	57.27 zł
Black Point - tusz zamiennik C8767EE (black) BP	tusze	107.77 zł

### Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
format	A3+
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	34.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.54 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	111.18 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	17.67 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
ilość wkładów z atramentem	3
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 1000 stron
poziom hałasu	max 49 dB (A)

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 19 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 18 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 26 sek./arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

### Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
gramatura papieru fotograficznego	do 280 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 80 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 77 mm max 330 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 483 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier fotograficzny:

	błyszczący, satynowy, matowy ; papier zwykły, papier powlekany, papier i folia do druku broszur, folie do przezroczcy, papier do druku transparentów, nośniki do przenoszenia nadruków na koszulki
obsługiwane formaty nośników	papier A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), papier do druku transparentów A4 (210 x 297 mm), przezroczca A4 (210 x 297 mm), koperty DL (220 x 110 mm), C6 (114 x 162 mm), karty A6 (105 x 148 mm), et (210 x 297 mm), papier fotograficzny A4 (210 x 297 mm), panoramiczny 10 x 30 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm (z odrywaniem/odcinaniem brzegiem lub bez)

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki HP PCL 3

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 BaseTx Ethernet PictBridge
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	HP Jetdirect bezprzewodowy serwer druku 380x do sieci 802.11b HP Bluetooth bezprzewodowy interfejs bt300 HP Jetdirect bezprzewodowy serwer druku ew2400 do sieci 802.11g

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 11.8 kg
waga w opakowaniu	ok. 15 kg
szerokość produktu	643 mm
głębokość produktu	399 mm
wysokość produktu	204 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 5 % max 95 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 45 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100-240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz)
typ zasilacza	zewnętrzny
zużycie energii	max 83 W
Energy Star	nie

## Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000 Professional,  
Windows XP Home lub XP Professional

## Zawartość Opakowania

hardware profesjonalna drukarka HP Photosmart 8750, trójkolorowy atramentowy wkład drukujący HP nr 344 (14 ml) –

C9363EE, niebieski fotograficzny atramentowy wkład drukujący HP nr 101 (13 ml) – C9365AE, szary fotograficzny atramentowy wkład drukujący HP  
instrukcja instalacyjna, przewodnik użytkownika, zasilacz i przewód zasilający, zestaw próbek nośników, arkusz instalacyjny, podręczny przewodnik, przewodnik sieciowy  
software oprogramowanie HP Image Zone dla Microsoft® Windows® i Macintosha z HP Instant Share

## Inne

---

certyfikaty FCC norma 47 CFR, część 15 klasa B; EN 55022: 1998 +A1:2000 + A2:2003; EN55024: 1998 +A1:2001 + A2:2003; CISPR 22:1997 +A1:2000 + A2:2002 ; CISPR 24: 1997; GB9254; GB17625.1  
bezpieczeństwo: IEC 60950:1999 wyd. 3; IEC 60950-1:2001; EN 60950:2000; EN 60950-1; 2001; UL 60950/CSA22.2 nr 60950: 1995; NOM 019-SFCI-1993; GB4943: 2001

## Gwarancja

---

service 12 miesięcy - w serwisie