

HP - Photosmart A526 (Q8531A)

Drukarki - atramentowe
wycofany



Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
format	10x30 cm
ilość wkładów z atramentem	2
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
poziom hałasu	max 55 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 39 sek./arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 280 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 20 arkuszy
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane formaty nośników	10 x 15 cm 10 x 30 cm

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 3
-----------------------------	-------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed PictBridge
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Bluetooth

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 1.22 kg
waga w opakowaniu	ok. 2.02 kg
szerokość produktu	227 mm
głębokość produktu	116 mm
wysokość produktu	137.4 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C

max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC
typ zasilacza zewnętrzny
zużycie energii max 23 W

Wymagania Systemowe

Windows Windows XP Home
Windows XP Professional
Windows Vista
Mac OS Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4

Zawartość Opakowania

hardware drukarka fotograficzna HP Photosmart A526, trójkolorowy
atramentowy wkład drukujący HP 110 (wkład próbny),
próbnik nośników fotograficznych w formacie 10 x 15 cm,
oprogramowanie HP Photosmart Essential, instrukcja
instalacyjna, podręcznik użytko
software CD ze sterownikami

Inne

certyfikaty CISPR 22:1997+A1:2000+A2:2002 / EN 55022:1998
+A1:2000+A2:2003 CISPR 24:1997+A1:2001+A2:2002 / EN
55024:1998 +A1:2001+A2:2003 IEC
61000-3-2:2000+A1:2001+A2:2004 / EN
61000-3-2:2000+A2:2005 IEC 61000-3-3:1994+A1:2001 / EN
61000-3-3:1995+A1:2001 przepisy FC

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie