



HP - Photosmart A717 (Q7102A)

Drukarki - atramentowe
wycofany

Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna HP Inkjet
format	13x18 cm
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	96 MB
maksymalna pamięć	4096 MB na wewnętrznym dysku twardym
poziom hałasu	max 55 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 32 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 39 sek./arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru fotograficznego	do 280 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 20 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 100 mm max 130 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 150 mm max 300 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier HP Advanced Photo
obsługiwane formaty nośników	10 x 15 cm, 10 x 30 cm, 13 x 18 cm

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed PictBridge wyjście TV
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	HP Bluetooth bezprzewodowy adapter bt450

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 1.57 kg
waga w opakowaniu	ok. 2.5 kg
szerokość produktu	252 mm
głębokość produktu	118 mm
wysokość produktu	126 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 5 % max 95 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C

max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	 sieciowe AC 120 V, 60 Hz, 0,6 A; od 110 do 240 V, 50/60 Hz, 0,8 A
typ zasilacza	 zewnętrzny
zużycie energii	max 32 W
Energy Star	 nie

Wymagania Systemowe

Windows	 Pentium II (lub równoważny) bądź szybszy; 64 MB RAM; 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym; monitor
Mac OS	 Mac OS X 10.3.9 i nowsze; procesor G3 lub z nim zgodny; 128 MB RAM; 150 MB wolnego miejsca na dysku

Zawartość Opakowania

hardware	 drukarka fotograficzna HP Photosmart A717 , trójkolorowy atramentowy wkład drukujący HP 110 (5 ml) (CB304AE), próbnik nośników fotograficznych w formacie 10 x 15 cm, przewód instalacyjny, podręcznik użytkownika, zasilacz, przewód
software	 oprogramowanie HP Photosmart Essential oraz HP Photosmart Premier

Inne

certyfikaty	 IEC 60950: trzecia edycja: 1999; EN 60950: 2000; UL1950/CSA22.2 nr 950, trzecia edycja: 1995; NOM 019-SFCI-1993; GB4943: 2001
--------------------	---

Gwarancja

service	 12 miesięcy - w serwisie
----------------	----------------------------------