



HP - Photosmart A826 (Q8550A)

Drukarki - atramentowe
wycofany

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
format	10x30 cm
ilość wkładów z atramentem	2
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
poziom hałasu	max 55 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 39 sek./arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak do 130 x 180 mm
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 280 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane formaty nośników	10 x 15 cm 13 x 18 cm 10 x 30 cm

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 3
-----------------------------	-------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed PictBridge
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Bluetooth

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 2.63 kg
waga w opakowaniu	ok. 3.84 kg
szerokość produktu	263 mm
głębokość produktu	384 mm
wysokość produktu	324 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
-------------------------------------------------------	----------------------

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 15 °C
max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC 100 – 240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz)
typ zasilacza zewnętrzny
zużycie energii max 24 W

Wymagania Systemowe

Windows Windows XP Home
Windows XP Professional
Windows Vista
Mac OS Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4, Intel® Mac

Zawartość Opakowania

hardware centrum fotograficzne HP Photosmart A826, trójkolorowy atramentowy wkład drukujący HP 110 (wkład próbny), próbnik nośników fotograficznych w formacie 13 x 18 cm, oprogramowanie HP Photosmart Essential, instrukcja instalacyjna, podręcznik użytkownika
software CD ze sterownikami

Inne

certyfikaty CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003 klasa B, CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003, IEC 61000-3-2: 2000 + A1:2000 + A2:2004, IEC61000-3-3:1994 + A1:2001, CFR nr 47 część 15 klasa B, ICES-003 wydanie 4 — 2003

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie