



HP - PhotoSmart C4180 (Q8110B)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - kartridż C9364EE (black) nr 337	tusze	187.22 zł
HP - kartridż C8766EE (cyan, magenta, yellow) nr 343	tusze	230.54 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik C9364EE (black) nr 337 LAM	tusze	32.12 zł
Lambda - tusz zamiennik C9361EE (cyan, magenta, yellow) LAM 342	tusze	43.39 zł
Lambda - kartridż zamiennik C9362EE (black) nr 336 LAM	tusze	47.29 zł
Black Point - tusz zamiennik C9361EE (cyan, magenta, yellow) BP	tusze	53.14 zł
Black Point - tusz zamiennik C9362EE (black) BP	tusze	53.14 zł
Lambda - kartridż zamiennik C8766EE (cyan, magenta, yellow) LAM	tusze	57.27 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	44.58 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6.12 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	133.26 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	20.25 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	termiczna atramentowa
format	A4
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	CompactFlash, Sony Memory Stick, Sony Memory Stick Duo, Secure Digital/MultiMediaCard, xD-Picture Card
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
miesięczne obciążenie	do 3000 stron
poziom hałasu	max 69 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200 dpi przy druku z komputera
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min tryb draft
szybkość drukowania w kolorze	do 24 stron A4/min tryb draft
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 25 s/arkusz 10x15 tryb roboczy
wydruk bez marginesów	tak (do 215 x 610 mm)
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 2400x4800 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200 dpi

szybkość rozpoznawania tekstu	22 s/stronę A4
kodowanie koloru	48 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	1.7
inne cechy	rodzaj skanera stolikowy

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	4800x1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 30 kopii/min tryb draft
szybkość kopiowania w kolorze	do 24 kopii/min tryb draft
zakres skalowania	min 50 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	50

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 200 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 280 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	50 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
pojemność podajnika (folia)	do 30 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 20 sztuk (kaseta fotograficzna)
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 215 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 610 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier: zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny koperty, folie do przezroczcy, etykiety, karty, nośniki HP Premium Media, nośniki do nadruków na koszulki, nośniki do wydruków bez marginesów, nośniki do wydruków pano
obsługiwane formaty nośników	papier: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, B5 176 x 250 mm folie do przezroczcy: A4 210 x 297 mm koperty: DL 110 x 220 mm C6 114 x 162 mm karty: A6 105 x 148 mm etykiety: A4 210 x 297 mm, papier fotograficzny: A4 210 x 297 mm panorama: 300 x 100 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm (z odrywaniem/odcinaniem brzegiem lub bez), etykiety HP CD/DVD 130 x 180 mm

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 490 mm głębokość 198 mm wysokość 334 mm
waga produktu (netto)	ok. 5.4 kg
waga w opakowaniu	ok. 6.93 kg
szerokość produktu	434 mm
głębokość produktu	567 mm
wysokość produktu	162 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz)
typ zasilacza	zewnętrzny
zużycie energii	max 29.9 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	98 SE, 2000 (SP3 lub nowszy), Me, XP Home, XP Professional,
Mac OS	Mac OS X wersje 10.3.9, 10.4

Zawartość Opakowania

hardware	urządzenie wielofunkcyjne HP Photosmart C4180, czarny atramentowy wkład drukujący HP 337, 11 ml (C9364EE), trójkolorowy atramentowy wkład drukujący HP 343, 7 ml (C8766EE), instrukcja instalacyjna, podręczny przewodnik, zasilacz, przewód zasilający
software	oprogramowanie HP Photosmart Premier, HP Photosmart Express

Inne

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	---------------------------------