



HP - Photosmart C4280 (CC210B)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - kartridż CB335EE (black) nr 350	tusze	117.82 zł
HP - kartridż CB337EE (cyan, magenta, yellow) nr 351	tusze	153.86 zł
HP - kartridż CB338EE (cyan, magenta, yellow) nr 351XL	tusze	277.01 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik CB338EE (cyan, magenta, yellow) nr 351XL LAM	tusze	41.92 zł
Black Point - tusz zamiennik CB338EE (cyan, magenta, yellow) nr 351XL BP	tusze	43.75 zł
Lambda - tusz zamiennik CB336EE (black) nr 350xl LAM	tusze	45.00 zł
Black Point - tusz zamiennik CB337EE (cyan, magenta, yellow) BP	tusze	54.64 zł
Black Point - tusz zamiennik CB336EE (black) BP	tusze	95.01 zł
Black Point - tusz zamiennik BPH350/351XL, SD412EE (cyan, magenta, yellow, black) nr 350/351XL BP	tusze	174.19 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	58.91 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	107.51 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	9.42 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	2
wydajność tuszu czarnego	do do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do do 570 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	CompactFlash, Memory Stick lub Memory Stick Duo, Secure Digital (SD) lub MultiMediaCard (MMC), xD-Picture Card
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
miesięczne obciążenie	do 1000 stron
poziom hałasu	max 59 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min tryb draft
szybkość drukowania w kolorze	do 23 stron A4/min tryb draft
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 25 s/arkusz 10x15 tryb roboczy
wydruk bez marginesów	tak do 215 x 610 mm
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200 dpi

rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200 dpi
kodowanie koloru	48 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	1.9

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	4800x1200 dpi kopiowanie w kolorze na papierze HP Premium Photo
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 30 kopii/min tryb draft
szybkość kopiowania w kolorze	do 27 kopii/min tryb draft
zakres skalowania	min 50 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	50

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 280 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
pojemność odbiornika papieru	50 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
pojemność podajnika (folia)	do 20 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 20 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 77 mm max 215 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 610 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier: zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny koperty, folie do przezroczycy, etykiety, karty, nośniki HP Premium Media, nośniki do nadruków na koszulki, nośniki do wydruków bez marginesów, nośniki do wydruków pano
obsługiwane formaty nośników	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm), A6 (105 x 148 mm), 300 x 100 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP PCL 3 PCL 3 GUI
-----------------------------	--------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 5.09 kg
waga w opakowaniu	ok. 6.5 kg
szerokość produktu	434 mm
głębokość produktu	394 mm

wysokość produktu 162 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 15 %
max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 15 °C
max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC 100 – 240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz)
typ zasilacza zewnętrzny
zużycie energii max 70 W
Energy Star nie

Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000 (SP3),
Windows XP Home,
Windows XP Professional,
Windows Vista Ready
Mac OS Mac OS X 10.3.9, 10.4 lub nowszy

Zawartość Opakowania

hardware urządzenie wielofunkcyjne Photosmart C4280,
czarny wkład atramentowy HP 350 (CB335EE),
trójkolorowy wkład atramentowy HP 351 (CB337EE),
instrukcja instalacyjna,
podręczny przewodnik,
zasilacz,
przewód zasilający
software oprogramowanie HP Photosmart Essential do
komputerów Macintosh i systemu Microsoft Windows

Inne

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie