



## HP - Photosmart C4680 (Q8418B)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz CC640EE (black) 300	tusze	109.03 zł
HP - tusz CC643EE (cyan, magenta, yellow) 300	tusze	129.16 zł
HP - tusz CN637EE (cyan, magenta, yellow, black) 300	tusze	233.65 zł
HP - tusz CC641EE (black) 300XL	tusze	262.41 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik CC641EE (black) nr 300XL LAM	tusze	65.09 zł
Lambda - tusz zamiennik CC644EE (cyan, magenta, yellow) nr 300XL LAM	tusze	78.11 zł
Black Point - tusz zamiennik CC641EE (black) nr 300XL BP	tusze	111.11 zł
Black Point - tusz zamiennik CC644EE (cyan, magenta, yellow) nr 300XL BP	tusze	111.11 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>43.74</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>9.1</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>122.01</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>23.98</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>atramentowa</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>ilość wkładów z atramentem</b>	<b>2</b>
<b>wydajność tuszu czarnego</b>	do <b>600</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tuszu kolorowego</b>	do <b>440</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer</b>	<b>nie</b>
<b>bezpośrednie wydruki z kart pamięci</b>	<b>tak</b>
<b>obsługiwane rodzaje kart pamięci</b>	<b>xD-Picture Card Secure Digital High Capacity Card MultimediaCard Secure Digital Memory Stick Duo Memory Stick</b>
<b>bezpośrednie wydruki z USB</b>	<b>nie</b>
<b>obsługa Bluetooth</b>	<b>nie</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>nie</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>64 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>64 MB</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>1000</b> stron
<b>poziom hałasu</b>	max <b>69</b> dB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>4800x1200</b> dpi
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>4800x1200</b> dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>29</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>23</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania fotografii (min)</b>	ok. <b>29</b> s/arkusz 10x15
<b>wydruk bez marginesów</b>	<b>tak</b>
<b>nadruk na płytach CD/DVD</b>	<b>nie</b>

### Parametry Faksu

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>nie</b>
--	------------

### Parametry Skanera

<b>technologia skanowania</b>	<b>CIS</b>
-------------------------------	------------

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200 dpi
kodowanie koloru	48 bit
skala szarości	65536 poziomy
wersja sterownika Twain	1.9

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 29 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 23 kopii/min
maksymalna liczba kopii	30

## Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
gramatura papieru fotograficznego	do 280 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 80 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
pojemność odbiornika papieru	15 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 77 mm max 215 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 762 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier: zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny koperty, folie, etykiety, karty, nośniki HP Premium, nośniki do nadruków na koszulki, nośniki do wydruków bez marginesów
obsługiwane formaty nośników	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm), A6 (105 x 148 mm), 300 x 100 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP PCL 3 GUI
-----------------------------	--------------

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0

## Wymiary i Waga

wymiary opakowania	wysokość 347 mm głębokość 198 mm szerokość 474 mm
waga produktu (netto)	ok. 4.618 kg
waga w opakowaniu	ok. 5.9 kg
szerokość produktu	441.8 mm
głębokość produktu	421.3 mm
wysokość produktu	169.8 mm

## Warunki Środowiskowe

---

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 15 °C  
max 32 °C

## Zasilanie

---

**rodzaj zasilania** sieciowe AC Napięcie wejściowe: 100 – 240 V (+/-10%),  
50/60 Hz (+/-3 Hz)

**typ zasilacza** zewnętrzny

**zużycie energii** max 20 W

**Energy Star** tak

## Wymagania Systemowe

---

**Windows** Windows Vista (32- i 64-bitowy),  
Windows XP (SP1 lub nowszy [32-bitowy])

**UNIX** Mac OS X v10.4, v10.5 lub nowszy

## Zawartość Opakowania

---

**hardware** urządzenie wielofunkcyjne HP Photosmart C4680,  
czarny wkład atramentowy HP 300,  
trójkolorowy wkład atramentowy HP 300,  
instrukcja instalacji,  
instrukcja obsługi,  
kabel zasilania

**software** płyta CD z oprogramowaniem HP,  
Windows® Live Photo Gallery

## Inne

---

**wyświetlacz LCD** kolorowy wyświetlacz graficzny LCD o przekątnej 3,68 cm  
z ramką TouchSmart

## Gwarancja

---

**service** 12 miesięcy - w serwisie