



HP - Photosmart C4780 (Q8380B)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz CC640EE (black) 300	tusze	109.03 zł
HP - tusz CC643EE (cyan, magenta, yellow) 300	tusze	129.16 zł
HP - tusz CN637EE (cyan, magenta, yellow, black) 300	tusze	233.65 zł
HP - tusz CC641EE (black) 300XL	tusze	262.41 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik CC641EE (black) nr 300XL LAM	tusze	65.09 zł
Lambda - tusz zamiennik CC644EE (cyan, magenta, yellow) nr 300XL LAM	tusze	78.11 zł
Black Point - tusz zamiennik CC641EE (black) nr 300XL BP	tusze	111.11 zł
Black Point - tusz zamiennik CC644EE (cyan, magenta, yellow) nr 300XL BP	tusze	111.11 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	43.74 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	9.1 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	122.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	23.98 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	HP Thermal Inkjet
format	A4
ilość wkładów z atramentem	2
wydajność tuszu czarnego	do 600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) (tusze nr 300XL)
wydajność tuszu kolorowego	do 440 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) (tusze nr 300XL)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	Memory Stick SD MultiMediaCard xD-Picture Memory Stick Duo SDHC Memory Card
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 3000 stron
poziom hałasu	max 57 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 29 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 23 stron A4/min
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
--	------------

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200 dpi
kodowanie koloru	48 bit
skala szarości	256 poziomy

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 9 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 6.5 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	9

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 280 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 80 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
pojemność odbiornika papieru	80 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 77 mm max 210 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 297 mm
obsługiwane rodzaje nośników	folie do przeźroczcy, koperty, papier zwykły, karty, etykiety, papier fotograficzny
obsługiwane formaty nośników	maksymalnie A4

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 3
-----------------------------	-------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 wireless IEEE 802,11g

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 5 kg
szerokość produktu	434 mm
głębokość produktu	567 mm
wysokość produktu	167 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	max 20 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows XP,
Windows Vista
Mac OS Mac OS X (wersja 10.4, 10.5)

Inne

wyświetlacz LCD 1.5 "

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie