



HP - Photosmart C5180 (Q8220B)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	30.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	92.21 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	7.88 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	termiczna atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	6
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	CompactFlash typ I i II Microdrive Sony Memory Stick Sony Memory Stick Duo(adapter nie wchodzi w skład zestawu, jest sprzedawany osobno) miniSD Secure Digital/MultiMediaCard xD Picture Card
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 3000 stron

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 32 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 31 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 86 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 2400 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200 dpi
kodowanie koloru	48 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	1.7
inne cechy	rodzaj skanera stolikowy

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 32 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 31 kopii/min
zakres skalowania	min 50 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	50
inne funkcje	rozdzielczość optymalizowana do 4800 x 1200 dpi (kopiowanie w kolorze na papierze HP Premium Photo i

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 280 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	50 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
pojemność podajnika (folia)	do 30 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 215 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 610 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny) koperty folie do przeźroczy etykiety karty nośniki HP Premium Media nośniki do nadruków na koszulki nośniki do wydruków bez marginesów nośniki do wydruków panoramicznych
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 DL C6 A6 panorama koperty karty

Języki i Emulacje

czcionki i znaki 8 TrueType

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10/100 Base-TX

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 9.5 kg
waga w opakowaniu	ok. 11.5 kg
szerokość produktu	446 mm
głębokość produktu	387 mm
wysokość produktu	189 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 5 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100–240 V (+/-10%), 50–60 Hz (+/-3 Hz)
typ zasilacza	zewnętrzny
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000 (pakiet SP3 lub nowszy), Windows XP
Mac OS	Mac OS X v10.3.9, v10.4

Zawartość Opakowania

hardware	urządzenie wielofunkcyjne HP Photosmart C5180, wkłady atramentowe: czarny HP 363 (16 ml) C8719EE, błękitny HP 363 (4,5 ml) C8771EE, purpurowy HP 363 (4,5 ml) C8772EE, żółty HP 363 (4,5 ml) C8773EE, jasnobłękitny HP 363 (4,5 ml) C8774EE, jasnopurpurowy HP 363 (4,5 ml) C8775EE, instrukcja instalacji, przewódnik użytkownika, zasilacz, przewód zasilania
software	oprogramowanie HP Photosmart Premier, HP Photosmart Express na płycie CD

Inne

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	--------------------------