



HP - Photosmart C5380 (Q8291B)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz CN684EE (black) 364XL	tusze	131.78 zł
---------------------------------	-------	-----------

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik CB321E (black) nr 364XL LAM	tusze	31.28 zł
Lambda - tusz zamiennik CB322EE (photo black) nr 364XL LAM	tusze	31.28 zł
Lambda - tusz zamiennik CB323E (cyan) nr 364XL LAM	tusze	31.28 zł
Lambda - tusz zamiennik CB324E (magenta) nr 364XL LAM	tusze	31.28 zł
Lambda - tusz zamiennik CB325E (yellow) nr 364XL LAM	tusze	31.28 zł
Black Point - tusz zamiennik CB323EE (cyan) nr 364XL BP	tusze	50.04 zł
Black Point - tusz zamiennik CB324EE (magenta) nr 364XL BP	tusze	50.04 zł
Black Point - tusz zamiennik CB322EE (photo black) nr 364XL BP	tusze	52.98 zł
Black Point - tusz zamiennik CB325EE (yellow) nr 364XL BP	tusze	52.98 zł
Black Point - tusz zamiennik CN684EE (black) nr 364XL BP	tusze	69.58 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	25.91 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.68 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	83.27 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	12.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	5
wydajność tuszu czarnego	do 800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 750 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	CompactFlash, Memory Stick, Memory Stick Duo, Secure Digital/MultimediaCard, Secure Digital High Capacity Card, xD-Picture Card
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	opcja
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 2500 stron
poziom hałasu	max 67 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	9600x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 31 stron A4/min tryb draft
szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min tryb draft
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 4800 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200 dpi
kodowanie koloru	48 bit
skala szarości	65536 poziomy
wersja sterownika Twain	1.9

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 31 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 30 kopii/min
zakres skalowania	min 50 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	50

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 252 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 125 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
pojemność odbiornika papieru	50 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 15 sztuk
pojemność podajnika (folia)	do 40 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 60 sztuk
podajnik CD/DVD	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 89 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier: zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny koperty, etykiety, karty (indeksowe, okolicznościowe), płyty CD/DVD nadające się do druku atramentowego
obsługiwane formaty nośników	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), B7 (88 x 125 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), 130 x 180 mm, 100 x 150 mm

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 3
-----------------------------	-------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 PictBridge
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Bluetooth

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 500 mm
--------------------	------------------

	głębokość 283 mm
	wysokość 469 mm
waga produktu (netto)	ok. 7.5 kg
waga w opakowaniu	ok. 9.5 kg
szerokość produktu	452 mm
głębokość produktu	406 mm
wysokość produktu	207 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100–240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz)
zużycie energii	max 42 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows Vista
Mac OS	Mac OS X v10.4, v10.5

Zawartość Opakowania

hardware	urządzenie wielofunkcyjne HP Photosmart C5380, wkłady z czarnym, czarnym fotograficznym, błękitnym, purpurowym i żółtym atramentem HP 364, zestaw do zamontowania głowicy drukującej, instrukcja instalacji, podręcznik użytkownika, zasilacz, kabel zasilania
software	plyta CD z oprogramowaniem HP Photosmart Essential

Inne

wyświetlacz LCD	2.5 "
------------------------	--------------

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	---------------------------------