



HP - Photosmart C7280 (CC567A)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	16.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	69.65 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	7.88 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	6
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	CompactFlash Secure Digital Multimedia Card (MMC) SDHC HDMMC MMCPPlus Memory Stick MS Pro MS Duo MS Pro Duo
obsługa Bluetooth	opcja
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 3000 stron

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 34 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 33 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 10 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak do 215 x 610 mm
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 90 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 4800x4800 dpi
kodowanie koloru	48 bit
skala szarości	65535 poziomy

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	4800x1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 34 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 33 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	50

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 280 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
obsługiwane rodzaje nośników	papier (zwykły, Inkjet, fotograficzny, do transparentów) koperty etykiety karty (indeksowe, okolicznościowe) folie do przeźroczy nośniki do nadruków na koszulki
obsługiwane formaty nośników	A4 (210 x 297 mm) A5 (148 x 210 mm) B5 (176 x 250 mm) DL (110 x 220 mm) C6 (114 x 162 mm) A6 (105 x 148 mm) 100 x 300 mm 215 x 610 mm 130 x 180 mm 100 x 150 mm

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 3 P.JL PML XHTML-Print
-----------------------------	-------------------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 PictBridge Ethernet wireless
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Bluetooth

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 11.47 kg
waga w opakowaniu	ok. 14 kg
szerokość produktu	450 mm`
głębokość produktu	444 mm
wysokość produktu	248 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	siעיowe AC 100 do 240 V (+/- 10%), 50-60 Hz (+/- 3 Hz), 1 A
typ zasilacza	zewnętrzny

zużycie energii max 79 W

Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000 (dodatek SP3 lub nowszy)
Windows XP Home
Windows XP Professional
Windows Vista

Mac OS Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4 lub nowszy

Zawartość Opakowania

hardware urządzenie wielofunkcyjne HP Photosmart C7280, czarny wkład atramentowy HP 363 (wkład próbny), wkłady atramentowe HP 363 — błękitny, purpurowy, żółty, jasnobłękitny i jasnopurpurowy, instrukcja instalacyjna, podręcznik użytkownika, kabel zasilania, kabel telefoniczny, zestaw próbek nośników

software HP Photosmart Essential do systemów Microsoft Windows i Macintosh

Inne

wyświetlacz LCD 2.4 " kolorowy

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie