



HP - Photosmart C8180 (L2526B)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	30.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	92.21 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	7.88 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	6
wydajność tuszu czarnego	do 1120 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do cyan 350 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do magenta 350 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do yellow 490 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	CompactFlash, xD, Secure Digital (SD)/Multimedia Card (MMC), SDHC, HDMMC, MMCPlus, Memory Stick (MS), MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo z adapterami (brak w zestawie,należy zakupić osobno) miniSD, SDmicro, MMCMobile, MS micro
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	tak
automatyczny druk dwustronny	opcja
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 3000 stron
poziom hałasu	max 69 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 34 stron A4/min tryb draft
szybkość drukowania w kolorze	do 33 stron A4/min tryb draft
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 10 s/arkusz 10x15 tryb roboczy
wydruk bez marginesów	tak (do 215 x 610 mm)
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
--	------------

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 9600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200 dpi

kodowanie koloru	96 bit
skala szarości	65535 poziomy
wersja sterownika Twain	1.9

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	4800x1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 34 kopii/min tryb draft
szybkość kopiowania w kolorze	do 33 kopii/min tryb draft
zakres skalowania	min 50 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	50

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m²
gramatura papieru fotograficznego	do 280 g/m²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
pojemność odbiornika papieru	50 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
pojemność podajnika (folia)	do 30 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 20 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 215 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 610 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier: zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny koperty, etykiety, karty (katalogowe i okolicznościowe), folia do przezroczcy, nośniki do nadruków na koszulki, płyty CD/DVD do użytku z nagrywarką CD/DVD obsługującą technologię LightScribe
obsługiwane formaty nośników	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 300 mm, 215 x 610 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 3 PJL PML XHTML-Print
czcionki i znaki	Courier, Arial, Times New Roman, Zapf Chancery

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet wireless Bluetooth

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 500 mm głębokość 277 mm wysokość 449 mm
waga produktu (netto)	ok. 11.4 kg
waga w opakowaniu	ok. 13.17 kg
szerokość produktu	448 mm
głębokość produktu	392 mm
wysokość produktu	216 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100 do 240 V (+/- 10%), 50-60 Hz (+/- 3 Hz), 1 A
zużycie energii	max 36 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000 (dodatek SP3 lub nowszy), Windows XP Home, Windows XP Professional, dostosowanie do systemu Windows Vista
Mac OS	Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4 lub nowszy

Zawartość Opakowania

hardware	urządzenie wielofunkcyjne HP Photosmart C8180, czarny wkład atramentowy HP 363 (wkład próbny), wkłady atramentowe HP 363 — błękitny, purpurowy, żółty, jasnobłękitny i jasnopurpurowy, instrukcja instalacyjna, podręcznik użytkownika, kabel zasilania
software	oprogramowanie HP Photosmart Essential do systemów Microsoft Windows i Macintosh, Roxio Creator Basic, Roxio Express Labeler, Roxio My DVD Basic, Roxio Easy Archive

Inne

wyświetlacz LCD	dwuwierszowy
------------------------	---------------------

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	---------------------------------